



PRISTA® K

МАСТИЛА

Опис та застосування

Антифрикційні кальцієві мастила **Prista® K** виготовляються шляхом згущення відповідної мінеральної базової оливи кальцієвим милом.

Мастила загального призначення для змащування деталей і механізмів, що використовуються в промисловості, а також для:

- підшипників ковзання, що працюють при низьких обертах, помірних температурах та навантаженнях;
 - промислового устаткування та сільськогосподарській техніці, обладнаних пристосуваннями для змащування
 - роликових та кулькових підшипників, що працюють при повільних обертах та незначних навантаженнях.
- Діапазон робочих температур: від -20°C до +60°C.

Переваги

- виключна водостійкість
- надійний захист від корозії
- захист від зносу

Специфікації

NLGI	1	2	3
БДС ISO 6743/9	ISO-L-ХВАЕА 1(2,3)		
DIN 51502	К 1(2,3) С-20		
БДС	1415		

Типові фізико-хімічні властивості

Показник та од. вимірювання	Метод випробування	Значення показника		
		NLGI 1	NLGI 2	NLGI 3
Тип базової оливи		мінеральна		
Тип згущувача		кальцій		
Колір	Візуально	зелений		
В'язкість кінематична базової оливи при 40°C, mm ² /s	БДС EN ISO 3104	39		
Конусна пенетрація при 25°C, 0.1 mm	БДС ISO 2137	320	280	240
Температура краплепадіння, °C	ISO 2176	90	95	100
Колоїдна стабільність, - виділення оливи при 40°C протягом 42 годин, %	IP 121	< 3		
Антикорозійні властивості (тест EMCOR) в присутності дистильованої води	ISO 11007	0/0		

Примітка: Наведені в таблиці Типових фізико-хімічних властивостей значення показників є типовими величинами, що відображають поточний рівень виробництва, та в кожній конкретній партії можуть варіюватись в межах допустимих норм. Виробник залишає за собою право вносити зміни в інформацію.

Техніка безпеки та охорона навколишнього середовища

За умови використання продукту за призначенням та дотримання рекомендацій виробника, зазначених в паспорті безпеки, цей продукт не становить значної загрози здоров'ю людини та навколишньому середовищу.

Паспорт безпеки, інформацію щодо терміну придатності, умов та терміну зберігання можна знайти на сайті:

www.prista-oil.com

Види упаковок

0.4 kg, 0.8 kg, 4 kg, 15 kg, 180 kg