



PRISTA® LiCa

МАСТИЛА

Опис та застосування

Багатофункціональні мастила **Prista® LiCa** виготовляються шляхом згущення відповідної мінеральної базової оливи літій-кальцієвим милом 12-гідрооксистеаринової кислоти з додаванням пакету присадок.

Призначені для змащування підшипників ковзання та кочення, що працюють при помірних навантаженнях в умовах високої вологості навколишнього середовища.

Prista® LiCa 1 та **Prista® LiCa 2** також використовуються для змащування закритих передач.

Діапазон робочих температур: від -30°C до +110°C

Переваги

- дуже хороша водостійкість
- надійний захист від корозії та утворення іржі
- дуже хороші адгезійні властивості
- стійкість до механічної деструкції
- хороший захист від зносу

Специфікації

NLGI	1	2	3
БДС ISO 6743/9	ISO-L-ХСВНА-1(2) ISO-L-ХССНА-3		
DIN 51502	G 1(2) G-30 K 3 K-30		
STAS	8789-91		

Типові фізико-хімічні властивості

Показник та од. вимірювання	Метод випробування	Значення показника		
		NLGI 1	NLGI 2	NLGI 3
Тип базової оливи		мінеральна		
Тип згущувача		літій-кальцієвий		
Колір	Візуально	червоний		
В'язкість кінематична базової оливи при 40°C, mm ² /s	БДС EN ISO 3104	100		
Конусна пенетрація при 25°C, 0.1 mm	БДС ISO 2137	320	280	240
Температура краплепадіння, °C	ISO 2176	170	180	185
Колоїдна стабільність, - виділення оливи при 40°C протягом 42 годин, %	IP 121	< 5	< 3	< 3
Антикорозійні властивості (тест EMCOR) в присутності дистильованої води	ISO 11007	0/0		

Примітка: Наведені в таблиці Типових фізико-хімічних властивостей значення показників є типовими величинами, що відображають поточний рівень виробництва, та в кожній конкретній партії можуть варіюватись в межах допустимих норм. Виробник залишає за собою право вносити зміни в інформацію.

Техніка безпеки та охорона навколишнього середовища

За умови використання продукту за призначенням та дотримання рекомендацій виробника, зазначених в паспорті безпеки, цей продукт не становить значної загрози здоров'ю людини та навколишньому середовищу.

Паспорт безпеки, інформацію щодо терміну придатності, умов та терміну зберігання можна знайти на сайті:

www.prista-oil.com

Види упаковок

0.4 kg, 0.8 kg, 4 kg, 15 kg, 180 kg