



# Prista® MVK-2

## Kompresör Yağları

### Açıklama ve Uygulama

PRISTA MVK-2 kompresör yağları yüksek oksidasyon kararlılığı, iyi yağlama özellikleri, R&O koruması, 140°C'ye kadar ve bazı durumlarda, kompresörün tipine ve çalışma koşullarına bağlı olarak 220°C'ye kadar dış hava sıcaklıkları gerektiren sirkülasyon veya karışık tip yağlama sistemleriyle donatılmış piston tipi kompresörlerin yağlanması için geliştirilmiştir.

PRISTAMVK-2 kompresör yağları düşük ve orta kapasiteli, 1500 kPa (15bar)'ın altında dış hava basınçlı ve 100°C'ye kadar çıkış hava/yağ sıcaklık değerli döner (kanatlı ve vidalı) tip kompresörlerin yağlanması için tasarlanmıştır.

PRISTA® MVK-2 kompresör yağları, çok etkili katkı maddesi ile harmanlanmış çok kaliteli rafine ve hidrojenle işlenmiş parafin-naftenik bazlı ürünlerin özel bir seçimi ile formüle edilmiştir.

### Yararları

- Çok iyi aşınma önleme özellikleri
- Çok termal ve oksidasyon kararlılığı
- Güvenilir korozyon koruması
- Sızdırmazlık uyumluluğu

### Teknik Özellikler

ISO 6743/6	ISO- L-DAA, DAB, DAC, DAG, DAH
ISO 3448	VG 46, 68, 100, 150
DIN 51506	VDL

### Tipik Karakteristikleri

Parametre	Test Yöntemi	Tipik Değer			
		46	68	100	150
Yoğunluk 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.872	0.879	0.883	0.889
Kinematik viskozite 40°C, mm <sup>2</sup> /s	EN ISO 3104	46	68	100	150
Viskozite İndeksi	ISO 2909	95	95	93	92
Parlama Noktası, COC, °C	EN ISO 2592	210	215	225	235
Akma Noktası, °C	ISO 3016	-21	-17	-12	-12
Bakır Şerit Korozyon, 3s/100°C	EN ISO 2160	1b			
Su ayırma özelliği -3 ml Emülsiyona kadar olan süre, min.	ISO 6614	1.5	2.5	2.5	2.5

Önemli not: Tipik veri değerleri bir spesifikasyonu teşkil etmez; mevcut üretim esaslı bir göstergedir ve izin verilebilir üretim toleranslarından etkilenbilir. Modifikasyon yapma hakkı saklıdır.

### Sağlık, Güvenlik ve Kullanım

Mevcut ürün bilgileri esaslı olarak bu ürünün, amaçlanan uygulama için kullanıldığı takdirde sağlık açısından olumsuz bir etki yaratması beklenilmemektedir.

Ürün MSDS'leri, saklama ve raf ömrü şartları ve koşulları ile ilgili daha fazla bilgi için: [www.prista-oil.com](http://www.prista-oil.com)

### Kutular

210L, Toplam