



PRISTA® SUPER HD

ÇOK MEVSİMLİ MOTOR YAĞLARI

Açıklama ve Uygulama

Prista® Super HD çok mevsimli motor yağları eski model dizel ve benzinli motorlar için formüle edilmiştir. Bu yağlar, aşınmaya, korozyona ve tortu birikimine karşı azami motor koruması sağlamak için kaliteli solvent ile rafine edilmiş, hidroişlenmiş baz ürünler ve yüksek performanslı gelişmiş katkı teknolojisi özenle seçilerek formüle edilmiştir.

Bu yağlar, ticari araçlarda ve otobüslerde (şehir içinde ve şehirler arası çalışan) ve madencilik, inşaat ve tarım ve sektörlerindeki genellikle normal yağ değiştirme aralıklı off-road alet ve makinalarda kullanılan doğal havalandırılmalı veya turbo kompresörlü ağır görev dizel motorların yağlanması için tasarlanmıştır.

Prista® Super HD özellikle ticari araçlardaki eski model ağır görev motorlar ve lokomotif dizel motorları için uygundur. Ayrıca binek, hafif ticari araçların ve kamyonetlerin benzinli ve dizel motorlarının yağlanması için de kullanılabilir.

Yararları

- Aşınmaya, korozyona, tortu oluşumuna karşı güvenilir motor koruması
- Yağ kurum kontrolü
- *Azami motor temizliği sağlayan çok iyi temizleme/dağıtma özellikleri

Teknik Özellikler

	SAE 15W-40	SAE 20W-50
ACEA	E2	
API	CF-4/CF/SF/SG	
Allison	C3	-
Caterpillar	TO-2	-

Tipik Karakteristikleri

Parametre	Test Yöntemi	Tipik Değer	
		SAE 15W-40	SAE 20W-50
Yoğunluk 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.880	0.886
Kinematik Viskozite 100°C, mm ² /s	EN ISO 3104	14.5	19.0
Kinematik Viskozite 40°C, mm ² /s	EN ISO 3104	106.4	168.4
Viskozite İndeksi	ISO 2909	130	125
Parlama Noktası, COC, °C	EN ISO 2592	228	238
Akma Noktası, °C	ISO 3016	-30	-24
TBN (HClO ₄), mg KOH/g	ASTM D 2896	11.5	
Sülfatlanmış Kül, %	EN ISO 3987	1.5	

Önemli not: Tipik veri değerleri bir spesifikasyonu teşkil etmez; mevcut üretim esaslı bir göstergedir ve izin verilebilir üretim toleranslarından etkilenebilir. Modifikasyon yapma hakkı saklıdır.

Sağlık, Güvenlik ve Kullanım

Mevcut ürün bilgileri esaslı olarak bu ürünün, amaçlanan uygulama için kullanıldığı takdirde sağlık açısından olumsuz bir etki yaratması beklenilmemektedir.

Ürün MSDS'leri, saklama ve raf ömrü şartları ve koşulları ile ilgili daha fazla bilgi için: www.prista-oil.com

Kutular

210L, 1000L