



# PRISTA® 2T MIX

## İKİ ZAMANLI BENZİNLİ MOTOR YAĞLARI

### Açıklama ve Uygulama

**Prista® 2T Mix** binek araç, motosiklet, motorlu bisiklet, moped, motorlu çapa makineleri, motorlu testerelerin vs. standart iki zamanlı, hava soğutmalı benzinli motorlarının "ön karışımı" yağlanması için amaçlanmış düşük küllü madeni bir yağdır.

Önerilen Yağ-Yakıt oranı 1:50'dir (veya ekipman üreticisi tarafından önerilen başka bir oran olabilir).

### Yararları

- İyi yağlama özellikleri
- İyi arıtma özellikleri
- Çalışma esnasında düşük güç kayıpları
- Düşük duman oluşumu
- Egzoz borusunun temiz ve iyi konumda tutulmasını sağlar

### Teknik Özellikler

	Prista® 2T Mix
ISO	L-EGB
JASO	FC
API	TC

### Tipik Karakteristikleri

Parametre	Test Yöntemi	Tipik Değer
Yoğunluk 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.880
Kinematik Viskozite 40°C, mm <sup>2</sup> /s	EN ISO 3104	78
Parlama Noktası, COC, °C	EN ISO 2592	200
Akma Noktası, °C	ISO 3016	-15
TBN (HClO <sub>4</sub> ), mg KOH/g	ASTM D 2896	1.0

Önemli not: Tipik veri değerleri bir spesifikasyonu teşkil etmez; mevcut üretim esaslı bir göstergedir ve izin verilebilir üretim toleranslarından etkilenebilir. Modifikasyon yapma hakkı saklıdır.

### Sağlık, Güvenlik ve Kullanım

Mevcut ürün bilgileri esaslı olarak bu ürünün, amaçlanan uygulama için kullanıldığı takdirde sağlık açısından olumsuz bir etki yaratması beklenilmemektedir.

Ürün MSDS'i, saklama ve raf ömrü için şartlar ve koşullar ile ilgili daha fazla bilgi için: [www.prista-oil.com](http://www.prista-oil.com)

### Kutular

1L, 210L, 1000L