



PRISTA® MULTIGAS HD 15W-40

ÇOK MEVSİMLİ MOTOR YAĞLARI

Açıklama ve Uygulama

Prista® Multigas HD 15W-40, kaliteli solvent ile rafine edilmiş ve hidroşlenmiş baz ürünler ve özel gelişmiş katkı teknolojisi özenle seçilerek formüle edilmiş çok kaliteli, çok mevsimli bir motor yağıdır.

Prista® Multigas HD 15W-40, sıvılaştırılmış doğal gaz (metan) yakan motorların yağlanması için özel olarak tasarlanmıştır.

Yararları

- Azami piston ve motor temizliği için mükemmel çözücü/inceltici özellikleri
- Üstün termal ve oksidasyon kararlılığı
- Silindir cidarının cilalanmasına ve yatak aşınmasına karşı garantili koruma
- Çok iyi sürtünme önleme özellikleri

Teknik Özellikler

| | SAE 15W-40 |
|-------|-------------|
| MAN | M 3271 |
| MB | 226.9 |
| Volvo | CNG |
| TEDOM | 61-0-0281.2 |

Tipik Karakteristikleri

| Parametre | Test Yöntemi | Tipik Değer |
|---|--------------|-------------|
| Yoğunluk 20°C, g/ml | EN ISO 3675 | 0.871 |
| Kinematik Viskozite 100°C, mm ² /s | EN ISO 3104 | 14.8 |
| Kinematik Viskozite 40°C, mm ² /s | EN ISO 3104 | 109.5 |
| Viskozite İndeksi | ISO 2909 | 140 |
| Parlama Noktası, COC, °C | EN ISO 2592 | 230 |
| Akma Noktası, °C | ISO 3016 | -31 |
| TBN (HClO ₄), mg KOH/g | ASTM D 2896 | 7.1 |
| Sülfatlanmış Kül, % | EN ISO 3987 | 0.85 |

Önemli not: Tipik veri değerleri bir spesifikasyonu teşkil etmez; mevcut üretim esaslı bir göstergedir ve izin verilebilir üretim toleranslarından etkilenebilir. Modifikasyon yapma hakkı saklıdır.

Sağlık, Güvenlik ve Kullanım

Mevcut ürün bilgileri esaslı olarak bu ürünün, amaçlanan uygulama için kullanıldığı takdirde sağlık açısından olumsuz bir etki yaratması beklenilmemektedir.

Ürün MSDS'leri, saklama ve raf ömrü şartları ve koşulları ile ilgili daha fazla bilgi için: www.prista-oil.com

Kutular

210L, 1000L