



PRISTA® ULTRA TD 10W-40

AĞIR GÖREV DİZEL MOTOR YAĞLARI

Açıklama ve Uygulama

Prista® Ultra TD 10W-40, uzun yağ değiştirme aralıklarında yüksek performans, mükemmel dayanıklılık ve kararlılık sağlamak için yüksek kaliteli baz bileşenlerle harmanlanmış ve özel olarak formüle edilmiş katkı maddeleriyle ve çok yüksek kararlılıklı Viskozite İndeksi iyileştirici ile özel olarak formüle edilmiş üstün kaliteli, çok mevsimli bir motor yağıdır.

Prista® Ultra TD 10W-40, Euro III, Euro IV ve Euro V emisyon gerekliliklerine uygun ve örneğin, üreticinin tavsiyelerine göre oldukça uzun yağ değiştirme aralıkları gibi, çok zorlu koşullarda çalışan ağır görev dizel motorların yağlanması için tasarlanmıştır. Partikül filtreleri olmayan ticari kamyonlar ve otobüsler için ve bazı EGR motorları ile SCR NOx azaltma sistemi takılı motorlar için uygundur.

Yararları

- Oldukça uzun yağ değiştirme aralıklarında motor temizliği
- Yağın aşırı kirlenmesi durumunda bile sorunsuz çalışma
- Yatak korozyonu korunumu ve düşük köpürme eğilimi
- En aza indirilmiş zararlı egzoz emisyonları
- Sıfırın altındaki çok düşük sıcaklıklarda motorun sorunsuz çalışması

Teknik Özellikler

	SAE 10W-40
ACEA	E4/E7
API	CI-4
MB	228.5
MAN	M 3277
Volvo	VDS-3
MTU	Type 3
Renault Trucks	RLD-2, RXD
Cummins	CES 20078
Mack	EO-M Plus
Deutz	DQC IV-10
Detroit Diesel	93K215

Tipik Karakteristikleri

Parametre	Test Yöntemi	Tipik Değer
Yoğunluk 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.860
Kinematik Viskozite 100°C, mm ² /s	EN ISO 3104	14.4
Kinematik Viskozite 40°C, mm ² /s	EN ISO 3104	94.5
Viskozite İndeksi	ISO 2909	158
Parlama Noktası, COC, °C	EN ISO 2592	230
Akma Noktası, °C	ISO 3016	-33
TBN (HClO ₄), mg KOH/g	ASTM D 2896	12.6
Sülfatlanmış Kül, %	EN ISO 3987	1.6

Önemli not: Tipik veri değerleri bir spesifikasyonu teşkil etmez; mevcut üretim esaslı bir göstergedir ve izin verilebilir üretim toleranslarından etkilenebilir. Modifikasyon yapma hakkı saklıdır.

Sağlık, Güvenlik ve Kullanım

Mevcut ürün bilgileri esaslı olarak bu ürünün, amaçlanan uygulama için kullanıldığı takdirde sağlık açısından olumsuz bir etki yaratması beklenilmemektedir.

Ürün MSDS'leri, saklama ve raf ömrü şartları ve koşulları ile ilgili daha fazla bilgi için: www.prista-oil.com

Prista Oil Holding EAD
www.prista-oil.com

Kutular



Prista Oil Holding EAD
www.prista-oil.com



20L, 210L, 1000L