



PRISTA® 4T

DÖRT ZAMANLI BENZİNLİ MOTOR YAĞLARI

Açıklama ve Uygulama

Prista® 4T dört mevsim motor yağları, kaliteli solvent ile rafine edilmiş ve hidroişlenmiş baz ürünler ve en modern teknoloji ile üretilmiş yüksek performanslı katkı maddeleri özenle seçilerek formüle edilmiştir. Bu formülasyon, yüksek sıcaklıklarda ve yüksek hızlı çalışma koşullarında piston ve segmanda mükemmel birikinti kontrolü sağlar ve katkı sisteminde mevcut olan aşınma önleyici maddeler farklı motor devirlerinde ve yüklerinde motor aşınmasını en aza indirir.

Prista® 4T dört mevsim motor yağları, motosikletlerin API SL ve JASO MA performans seviyeli yağlar gerektiren hava ve su soğutmalı modern dört zamanlı benzinli motorlarında kullanım için tasarlanmıştır.

Prista® 4T 10W-40, yarı sentetik motor yağdır.

Yararları

- Yüksek oksidasyon kararlılığı
- Yüksek çalışma sıcaklıklarında temiz ve sorunsuz motor çalışması sağlayan iyi dengelenmiş çözücü/inceltici özellikleri
- Güvenilir korozyon koruması
- Düşük yakıt tüketimi ve egzoz gazlarında düşürülmüş zararlı partikül madde

Teknik Özellikler

| | SAE 10W-40 | SAE 15W-40 | SAE 20W-50 |
|------|---------------|---------------|---------------|
| JASO | MA | | |
| API | SL | | |

Tipik Karakteristikleri

| Parametre | Test Yöntemi | Tipik Değer | | |
|---|--------------|-------------|------------|------------|
| | | SAE 10W-40 | SAE 15W-40 | SAE 20W-50 |
| Yoğunluk 20°C, g/ml | EN ISO 3675 | 0.860 | 0.867 | 0.872 |
| Kinematik Viskozite 100°C, mm ² /s | EN ISO 3104 | 14.5 | 14.8 | 18.4 |
| Kinematik Viskozite 40°C, mm ² /s | EN ISO 3104 | 100 | 111 | 160 |
| Viskozite İndeksi | ISO 2909 | 150 | 138 | 129 |
| Parlama Noktası, COC, °C | EN ISO 2592 | 224 | 228 | 236 |
| Akma Noktası, °C | ISO 3016 | -36 | -33 | -30 |
| TBN (HClO ₄), mg KOH/g | ASTM D 2896 | 7.5 | | |
| Sülfatlanmış Kül, % | EN ISO 3987 | 1.1 | | |

Önemli not: Tipik veri değerleri bir spesifikasyonu teşkil etmez; mevcut üretim esaslı bir göstergedir ve izin verilebilir üretim toleranslarından etkilenebilir. Modifikasyon yapma hakkı saklıdır.

Sağlık, Güvenlik ve Kullanım

Mevcut ürün bilgileri esaslı olarak bu ürünün, amaçlanan uygulama için kullanıldığı takdirde sağlık açısından olumsuz bir etki yaratması beklenilmemektedir.

Ürün MSDS'i, saklama ve raf ömrü için şartlar ve koşullar ile ilgili daha fazla bilgi için: www.prista-oil.com

Kutular

1L, 4L, 210L