



Prista® Frigus HA

Buzdolabı Kompresör Yağları

Açıklama ve Uygulama

PRISTA® FRIGUS HA yağları, soğutucu gaz olarak amonyak ile çalışan buzdolaplarının ve soğutma cihazlarının yağlanması için önerilmektedir.

PRISTA® FRIGUS HA buzdolabı kompresör yağları çok kaliteli solventle rafine edilmiş ve hidroişlenmiş naftenik bazlı ürünlerin özel bir seçiminden harmanlanmıştır.

Yararları

- Çok iyi düşük sıcaklık özellikleri
- Çok termal ve oksidasyon kararlılığı
- Güvenilir korozyon koruması
- Keçe ve amonyak uyumluluğu

Teknik Özellikler

ISO 6743/6	ISO- L-DAR
ISO 3448	VG 22,46, 68
DIN 51503	KA

Tipik Karakteristikleri

Parametre	Test Yöntemi	Tipik Değer		
		22	46	68
Yoğunluk 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.902	0.907	0.910
Kinematik Viskozite 40°C, mm ² /s	EN ISO 3104	22	46	68
Parlama Noktası, COC, °C	EN ISO 2592	170	180	200
Akma Noktası, °C	ISO 3016	-45	-39	-36
Bakır Şerit Korozyon, 3s/100°C	EN ISO 2160	1a		
TAN, mgKOG/g	ISO 6618	0.01	0.01	0.01

Önemli not: Tipik veri değerleri bir spesifikasyonu teşkil etmez; mevcut üretim esaslı bir göstergedir ve izin verilebilir üretim toleranslarından etkilenebilir. Modifikasyon yapma hakkı saklıdır.

Sağlık, Güvenlik ve Kullanım

Mevcut ürün bilgileri esaslı olarak bu ürünün, amaçlanan uygulama için kullanıldığı takdirde sağlık açısından olumsuz bir etki yaratması beklenilmemektedir.

Ürün MSDS'i, saklama ve raf ömrü için şartlar ve koşullar ile ilgili daha fazla bilgi için: www.prista-oil.com

Kutular

210L, Toplam