



PRISTA® SUPER GAS

BİNEK ARAÇ MOTOR YAĞLARI

Açıklama ve Uygulama

Prista® Super Gas çok mevsimli motor yağları, ticari propan/bütan (LPG) yakan motorların yağlanması için dizayn edilmiştir.

Bu yağlar, iyi temizleme ve dağıtma özellikleri ile pas, korozyona, oksidasyona ve düşük sıcaklıkta kalıntı oluşumuna karşı koruma sağlamak için kaliteli solvent ile rafine edilmiş ve hidroşilenmiş baz ürünler ve özel gelişmiş katkı teknolojisi özenle seçilerek formüle edilmiştir. İhtiva ettiği temizleyiciler/dağıtıcılar, yüksek sıcaklıkta kalıntı oluşumunu ve lake birikmesini etkili bir şekilde azaltarak tüm motor parçalarını ve bileşenlerini temiz tutar. Katkı maddesindeki aşınma ve sürtünme önleyici maddeler aşınmaya karşı güvenilir ve emin koruma sağlayarak motorun ömrünü uzatır ve güvenilirliğini artırır.

Yüksek performanslı katkı maddesi, yüksek sıcaklık koşullarında LPG motorlarda meydana gelen yağın bozulmasını önleyici özel, yüksek sıcaklıkta anti-oksidanlar içerir.

Yararları

- Mükemmel oksidasyon ve nitrasyon korunumu
- Mükemmel aşınma korunumu
- Temiz yanma alanı
- Uzun buji ömrü
- Ön ateşlemeyi önler
- Uzun motor ömrü

Teknik Özellikler

	SAE 15W-40	SAE 20W-50
ACEA		A3, B3
API		SL
MB		229.1

Tipik Karakteristikleri

Parametre	Test Yöntemi	Tipik Değer	
		SAE 15W-40	SAE 20W-50
Yoğunluk 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.880	0.886
Kinematik Viskozite 100°C, mm ² /s	EN ISO 3104	14.8	19.0
Kinematik Viskozite 40°C, mm ² /s	EN ISO 3104	109.3	168.4
Viskozite İndeksi	ISO 2909	140	128
Parlama Noktası, COC, °C	EN ISO 2592	228	236
Akma Noktası, °C	ISO 3016	-30	-24
TBN (HClO ₄), mg KOH/g	ASTM D 2896	8.8	
Sülfatlanmış Kül, %	EN ISO 3987	0.95	

Önemli not: Tipik veri değerleri bir spesifikasyonu teşkil etmez; mevcut üretim esaslı bir göstergedir ve izin verilebilir üretim toleranslarından etkilenebilir. Modifikasyon yapma hakkı saklıdır.

Sağlık, Güvenlik ve Kullanım

Mevcut ürün bilgileri esaslı olarak bu ürünün, amaçlanan uygulama için kullanıldığı takdirde sağlık açısından olumsuz bir etki yaratması beklenilmemektedir.

Ürün MSDS'leri, saklama ve raf ömrü şartları ve koşulları ile ilgili daha fazla bilgi için: www.prista-oil.com

Kutular

4L, 210L