



PRISTA® PSF

HİDROLİK DİREKSİYON YAĞLARI

Açıklama ve Uygulama

Prista® PSF kırmızı renkli hidrolik direksiyon yağı sıradışı baz yağlar, oldukça rafine baz ürünler ve özel olarak tasarlanmış katkı maddeleri kullanılarak formüle edilmiştir.

Prista® PSF, günümüz binek araçların ve hafif ticari araçların/kamyonların hidrolik direksiyon ünitelerinde kullanım için amaçlanmıştır. Bu yağ, eksi 40°C'ye kadar geniş bir sıcaklık aralığında güvenilir performans sağlar. Ayrıca, kamyon, otobüs vs. gibi ağır vasıtaların, tarım ve yol yapım alet ve makinalarının hidrolik sistemlerinde başarıyla kullanılabilir.

Prista® PSF, Citroen hidrolik sistemleri ve hidrolik direksiyon üniteleri için ÖNERİLMEZ.

Yararları

- Hidrolik pompanın aşınmaya karşı korunması
- Sistemde sabit basınç sağlayan kararlı viskozite ve düşük köpürme eğilimi
- Üstün termal ve oksidasyon kararlılığı sayesinde uzun çalışma süresi aralıklarında tortu ve kalıntı oluşumu meydana gelmez
- Sıfırın altındaki sıcaklıklarda bile normal çalışma karakteristikleri sağlayan çok iyi düşük sıcaklık performansı
- Kauçuk conta malzemeleriyle çok iyi uyumluluk

Teknik Özellikler

Hidrolik Direksiyon Yağı

Tipik Karakteristikleri

Parametre	Test Yöntemi	Tipik Değer
Yoğunluk 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.846
Kinematik Viskozite 40, mm ² /s	EN ISO 3104	35
Kinematik Viskozite 100°C, mm ² /s	EN ISO 3104	7.4
Viskozite İndeksi	ISO 2909	185
Parlama Noktası, COC, °C	EN ISO 2592	180
Akma Noktası, °C	ISO 3016	<-40
Brookfield Viskozitesi, Eksi 40°C, cP	ASTM D 2983	15 000
FZG Testi -Arıza Yüğü Aşaması	ASTM D 5182	12

Önemli not: Tipik veri değerleri bir spesifikasyonu teşkil etmez; mevcut üretim esaslı bir göstergedir ve izin verilebilir üretim toleranslarından etkilenebilir. Modifikasyon yapma hakkı saklıdır.

Sağlık, Güvenlik ve Kullanım

Mevcut ürün bilgileri esaslı olarak bu ürünün, amaçlanan uygulama için kullanıldığı takdirde sağlık açısından olumsuz bir etki yaratması beklenilmemektedir.

Ürün MSDS'leri, saklama ve raf ömrü şartları ve koşulları ile ilgili daha fazla bilgi için: www.prista-oil.com

Kutular

Prista Oil Holding EAD
www.prista-oil.com



0.475L, 210L, 1000L