



PRISTA® ULTRA V 5W-30

YÜKSEK PERFORMANSLI BİNEK ARAÇ MOTOR YAĞLARI

Açıklama ve Uygulama

Prista® Ultra V 5W-30, Volkswagen, AUDI, SEAT ve Skoda araç motorları için özel olarak tasarlanmış sentetik, çok mevsimli bir motor yağıdır. Egzos son işlem sistemleriyle tam uyumlu bir yağ elde etmek için özel katkı maddeleri eklenilerek yüksek kaliteli baz bileşenlerden formüle edilmiş olup yüksek sıcaklık kararlılığı, aşınma korunumu, mükemmel düşük sıcaklık performansı ve egzos gazlarında düşük zararlı emisyon sağlar.

Prista® Ultra V 5W-30, uzun yağ değişirme aralıklarına sahip Volkswagen, AUDI, SEAT ve Skoda marka araçların benzinli ve dizel motorlarında kullanım için özel olarak geliştirilmiş bir üründür. Dizel partikül filtreleri (DPF'ler) ve ilave egzos gazı son işlem cihazlarıyla tam uyumlu olup direkt yakıt enjeksiyonlu gelişmiş FSI ve TSI motorları için uygundur.

Yararları

- Tüm motor parçalarının temizliği
- Yakıt tüketiminde azalma
- Aşınma ve korozyona karşı azami koruma
- DPF'lerin ömrünü uzatır ve etkinliğini korur
- Çevre dostu (çevreye verilen zararları azaltmaya yardımcı olur)
- Özel sürtünme önleme katkı maddesi azami aşınma korunumu sağlar

Teknik Özellikler

	SAE 5W-30
VW	504 00/507 00
ACEA	C3
API	SN
BMW	Long Life 04
MB	229.51
Porsche	C30

Tipik Karakteristikleri

Parametre	Test Yöntemi	Tipik Değer
Yoğunluk 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.850
Kinematik Viskozite 100°C, mm ² /s	EN ISO 3104	11.8
Kinematik Viskozite 40°C, mm ² /s	EN ISO 3104	66.8
Viskozite İndeksi	ISO 2909	174
Parlama Noktası, COC, °C	EN ISO 2592	234
Akma Noktası, °C	ISO 3016	-45
TBN (HClO ₄), mg KOH/g	ASTM D 2896	8.7
Sülfatlanmış Kül, %	EN ISO 3987	0.8

Önemli not: Tipik veri değerleri bir spesifikasyonu teşkil etmez; mevcut üretim esaslı bir göstergedir ve izin verilebilir üretim toleranslarından etkilenebilir. Modifikasyon yapma hakkı saklıdır.

Sağlık, Güvenlik ve Kullanım

Mevcut ürün bilgileri esaslı olarak bu ürünün, amaçlanan uygulama için kullanıldığı takdirde sağlık açısından olumsuz bir etki yaratması beklenilmemektedir.

Ürün MSDS'leri, saklama ve raf ömrü şartları ve koşulları ile ilgili daha fazla bilgi için: www.prista-oil.com

Kutular

1L, 4L, 20L, 210L, 1000L