



PRISTA® ULTRA G 5W-30

YÜKSEK PERFORMANSLI BİNEK ARAÇ MOTOR YAĞLARI

Açıklama ve Uygulama

Prista® Ultra G 5W-30, uzun yağ değişirme aralıklarına sahip ve dexos 1™ yağları gerektiren GM binek araçlardaki benzinli motorların yağlanması için onaylanmış son nesil sentetik bir üründür. Özellikle modern enerji tasarruf cihazları (VVT (Değişken subap zamanlaması) gibi) ve son işlem cihazlarıyla donatılmış binek araçlar için uygundur.

Prista® Ultra G 5W-30, dexos1™ yağları GM-LL-A-025, GM6094M ve GM4718M'nin yerini aldığından, GM-LL-A-025 yağlarının önerildiği motorlarda kullanım için uygundur.

Yararları

- Uzun yağ değişirme aralıkları ve düşük yakıt tüketimi
- Düşük tortu oluşma eğilimi
- Formülasyonda kullanılan özel sürtünme önleme maddesi sayesinde motor aşınmasını azaltır

Teknik Özellikler

	SAE 5W-30
GM	dexos1 Lisans No.: RB1F0220077
API	SN
ILSAC	GF-5

Tipik Karakteristikleri

Parametre	Test Yöntemi	Tipik Değer
Yoğunluk 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.852
Kinematik Viskozite 100°C, mm ² /s	EN ISO 3104	10.9
Kinematik Viskozite 40°C, mm ² /s	EN ISO 3104	66.2
Viskozite İndeksi	ISO 2909	156
Parlama Noktası, COC, °C	EN ISO 2592	230
Akma Noktası, °C	ISO 3016	-39
TBN (HClO ₄), mg KOH/g	ASTM D 2896	8.8
Sülfatlanmış Kül, %	EN ISO 3987	0.9

Önemli not: Tipik veri değerleri bir spesifikasyonu teşkil etmez; mevcut üretim esaslı bir göstergedir ve izin verilebilir üretim toleranslarından etkilenebilir. Modifikasyon yapma hakkı saklıdır.

Sağlık, Güvenlik ve Kullanım

Mevcut ürün bilgileri esaslı olarak bu ürünün, amaçlanan uygulama için kullanıldığı takdirde sağlık açısından olumsuz bir etki yaratması beklenilmemektedir.

Ürün MSDS'leri, saklama ve raf ömrü şartları ve koşulları ile ilgili daha fazla bilgi için: www.prista-oil.com

Kutular

1L, 4L, 210L, 1000L