



PRISTA® ULTRA

BİNEK ARAÇ MOTOR YAĞLARI

Açıklama ve Uygulama

Prista® Ultra çok mevsimli motor yağları, en gelişmiş yağlama teknolojisine göre harmanlanmış ve günümüzün binek, hafif ticari araçların ve kamyonetlerin motorlarını yağlamak için tasarlanmış tam sentetik ürünlerdir.

Bu yağlar, geniş sıcaklık aralığında ve değişken koşullarda çalışan binek araçların yüksek performanslı benzinli ve ağır görev dizel motorları için önerilir. Özellikle üreticileri tarafından ACEA A3/B4 ve API SN, SM, SL veya CF performans seviyeli yağların önerildiği doğal havalandırmalı veya turbolu, direkt enjeksiyonlu, çoklu subap sistemli vs. benzinli ve dizel (Common Rail dahil) motorlarda kullanım için uygundur.

Yararları

- Aşınma ve korozyona karşı üstün koruma sağlar
- Motoru temiz tutar
- Geniş sıcaklık aralığında güvenilir koruma sunar
- Biyodizel yakıtlarla bile düşük sıcaklık koruması sağlar
- Egzos gazlarındaki zararlı emisyonları azaltmaya yardımcı olmak için tasarlanmış

Teknik Özellikler

	SAE 5W-30	SAE 5W-40
ACEA	A3/B4	
API	SL/CF	SN/SM/CF
MB	229.3, 229.5	229.3*
VW	502 00 / 505 00	
Opel	GM-LL-A/B-025	
Renault	RN 0700/0710	
Porsche	-	A40
JASO	-	MA-2

*MB Onayı 229,3

Tipik Karakteristikleri

Parametre	Test Yöntemi	Tipik Değer	
		SAE 5W-30	SAE 5W-40
Yoğunluk 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.852	0.856
Kinematik Viskozite 100°C, mm ² /s	EN ISO 3104	10.9	14.4
Kinematik Viskozite 40°C, mm ² /s	EN ISO 3104	64.0	87.0
Viskozite İndeksi	ISO 2909	163	172
Parlama Noktası, COC, °C	EN ISO 2592	232	234
Akma Noktası, °C	ISO 3016	-39	-39
TBN (HClO ₄), mg KOH/g	ASTM D 2896	10.0	
Sülfatlanmış Kül, %	EN ISO 3987	1.2	

Önemli not: Tipik veri değerleri bir spesifikasyonu teşkil etmez; mevcut üretim esaslı bir göstergedir ve izin verilebilir üretim toleranslarından etkilenebilir. Modifikasyon yapma hakkı saklıdır.

Sağlık, Güvenlik ve Kullanım

Mevcut ürün bilgileri esaslı olarak bu ürünün, amaçlanan uygulama için kullanıldığı takdirde sağlık açısından olumsuz bir etki yaratması beklenilmemektedir.

Ürün MSDS'leri, saklama ve raf ömrü şartları ve koşulları ile ilgili daha fazla bilgi için: www.prista-oil.com

Kutular

1L, 4L, 20L, 210L, 1000L