Приста Ойл Холдинг
www.prista-oil.com

Prista® MVR MULTI

Масло за вериги на резачки

Описание и приложение

PRISTA® MVR MULTI се произвежда от дълбоко рафинирани базови фракции и специален пакет антиизносни и антикорозионни добавки, и вещество, придаващо добри адхезионни свойства.

Маслото за верижни резачки **PRISTA® MVR MULTI** е предназначено за целогодишна употреба за смазване на веригите на резачки. Пакетът с добавки осигурява много добра адхезия на маслото към режещите инструменти, с което се намалява износването им и се гарантира по-ниската консумация на масло.

Предимства

- Отлични нискотемпературни свойства, позволяващи целогодишна употреба
- Отлични адхезионни свойства
- Защита от износване и корозия
- Ниска консумация на масло

Спецификации

ISO 3448	VG 125
ISO 6743/1	ISO-L-AC

Типични физикохимични свойства

Показател	Метод за изпитване	Типични стойности
Външен вид	визуално	Бистра, кафява течност
Цвят	ISO 2049	L 4.0
Плътност при 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.890
Кинематичен вискозитет при 40°C, mm^2/s	EN ISO 3104	120
Кинематичен вискозитет при 100°C, mm^2/s	EN ISO 3104	15
Вискозитетен индекс	ISO 2909	130
Пламна температура в отворен тигел, °C	EN ISO 2592	242
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-24

Забележка: информацията, дадена в типичните характеристики не представлява спецификация, а е показателна за текущото ниво на производство и може да варира в рамките на допустимите производствени толеранси. Запазва се правото на изменения.

Съвети за безопасност, транспортиране и съхранение

При нормална употреба и спазване на указанията в информационния лист, този продукт не представлява значителен риск за здравето и околната среда.
Информационният лист за безопасност, информация относно условия и срок на съхранение, и срок на годност на продукта можете да намерите на: www.prista-oil.com