



PRISTA® 2T MIX

МАСЛА ЗА ДВУТАКОВИ БЕНЗИНОВИ ДВИГАТЕЛИ

Описание и Приложение

Prista® 2T Mix е безпелно минерално двутактово масло, предназначено за използване след разреждане с гориво, подходящо за конвенционални двутактови бензинови двигатели с въздушно охлаждане на леки автомобили, мотоциклети, моторепеди, селскостопански мотокултиватори, резачки за дърва и др.

Препоръчаната смес масло – бензин е 1:50 (или друго съотношение, препоръчано от производителя на съоръжението).

Предимства

- Добри смазочни свойства
- Добри миещи свойства
- Ниски загуби на енергия при първоначално пускане
- Понижаване на количеството на дима в отработените газове
- Осигурява за чистота на ауспуховата система

Спецификации

	Prista® 2T Mix
ISO	L-EGB
JASO	FC
API	TC

Типични Физикохимични Свойства

Показател	Метод за изпитване	Типични стойности
Плътност при 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.880
Кинематичен вискозитет при 40°C, mm ² /s	EN ISO 3104	78
Пламна температура в отворен тигел, °C	EN ISO 2592	200
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-15
Обща алкалност, mg KOH/g	ASTM D 2896	1.0

Забележка: Информацията, дадена в типичните характеристики не представлява спецификация, а е показателна за текущото ниво на производство и може да варира в рамките на допустимите производствени толеранси. Запазва се правото на изменения.

Съвети за безопасност, транспортиране и съхранение

При нормална употреба и спазване на указанията в информационния лист, този продукт не представлява значителен риск за здравето и околната среда.

Информационният лист за безопасност, информация относно условия и срок на съхранение, и срок на годност на продукта можете да намерите на: www.prista-oil.com

Опаковки

1L, 210L, 1000L