



# PRISTA® 2T OUTBOARD

## МАСЛА ЗА ИЗВЪНБОРДОВИ ДВИГАТЕЛИ

### Описание и Приложение

**Prista® 2T Outboard** е двутактово масло с много висока надеждност за извънбордови двигатели, формулирано от селектирани минерални базови масла, последно поколение безпепелна добавка и разреждител с висока пламна температура.

**Prista® 2T Outboard** се препоръчва за двутактови, извънбордови двигатели на джетове, лодки и др. с водно охлаждане, за които се препоръчва масло покриващо изискванията на TC-W3 спецификация на NMMA .

Продукта е съвместими с всички типове бензин (безоловен и оловен) и не показва склонност към образуване на гел-структури.

### Предимства

- бързо и лесно се смесва с бензина
- отлични нискотемпературни свойства
- защита на стените на цилиндрите
- подходящо за употреба в двутактови извънбордови двигатели с директно впръскване на горивото
- ниска токсичност- LC 50 (на пакета)– над 3000 ppm

### Спецификации

	Prista® 2T Outboard
NMMA	TC-W3

### Типични Физикохимични Свойства

Показател	Метод за изпитване	Типични стойности
Плътност при 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.876
Кинематичен вискозитет при 100°C, mm <sup>2</sup> /s	EN ISO 3104	8.0
Пламна температура в отворен тигел, °C	EN ISO 2592	130
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-36
Обща алкалност, mg KOH/g	ASTM D 2896	9.3
Динамичен вискозитет Brookfield при -25°C, cP	ASTM D2983	5200

Забележка: Информацията, дадена в типичните характеристики не представлява спецификация, а е показателна за текущото ниво на производство и може да варира в рамките на допустимите производствени толеранси. Запазва се правото на изменения.

### Съвети за безопасност, транспортиране и съхранение

При нормална употреба и спазване на указанията в информационния лист, този продукт не представлява значителен риск за здравето и околната среда.

Информационният лист за безопасност, информация относно условия и срок на съхранение, и срок на годност на продукта можете да намерите на: [www.prista-oil.com](http://www.prista-oil.com)

### Опаковки

1L, 210L