



PRISTA® HONING

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЩИ ТЕЧНОСТИ

Описание и Приложение

Prista® Honing е минерално масло, което се произвежда от специална нисковискозна, дълбоко рафинирана, хидротретирана, парафино-нафтенова базова фракция, 'омокрящи' вещества, инхибитори на окисление и специални химично активни добавки.

Prista® Honing се използва за хонинговане и крайната фина обработка (супер-финиш) на детайли от черни метали, обикновена стомана и стомани за съчмени лагери чрез глазирани, импрегнирани със сярна или не камъни, а също и за шлифване с покритие от бакелитов лак или глазирани инструменти. Продуктът има ограничено приложение за обработка на медни сплави и цветни метали.

Предимства

- отлична степен на качество на обработваната повърхност
- ниско съдържание на ароматни въглеводороди
- отлична охлаждаща способност
- много добра степен на отмиване
- висока стабилност срещу окисление

Спецификации

	VG 5
ISO 6743/7	ISO-L-MHB

Типични Физикохимични Свойства

Показател	Метод за изпитване	Типични стойности
Плътност при 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.820
Кинематичен вискозитет при 40°C, mm ² /s	EN ISO 3104	5
Пламна температура в отворен тигел, °C	EN ISO 2592	134
Корозия на медна пластинка, 3h, 100°C, бала	EN ISO 2160	1b

Забележка: Информацията, дадена в типичните характеристики не представлява спецификация, а е показателна за текущото ниво на производство и може да варира в рамките на допустимите производствени толеранси. Запазва се правото на изменения.

Съвети за безопасност, транспортиране и съхранение

При нормална употреба и спазване на указанията в информационния лист, този продукт не представлява значителен риск за здравето и околната среда.

Информационният лист за безопасност, информация относно условия и срок на съхранение, и срок на годност на продукта можете да намерите на: www.prista-oil.com

Опаковки

210L