



# PRISTA® K-G

## ГРЕСИ

### Описание и Приложение

Графитните смазки **Prista® K-G** се получават чрез съгъстяване на подходящо минерално базово масло с калциев сапун и добавка на 10% прахообразен графит с големина на частиците под 45µm.

Предназначени са за смазване на тежконатоварени механизми като: открити зъбни предавки; резбови съединения; верижни предавки; плъзгачи на елеватори; метални въжета и други открити тежко натоварени плъзгачи се двойки.

**Prista® K-G** са много подходящи за използване в условия на висока влажност и силно замърсена среда. Температурният им диапазон на приложение е от -20°C до +60°C.

### Предимства

- изключителна водоустойчивост
- много добри противоизносни свойства
- работа в силно замърсена среда
- адекватна защита срещу образуването на ръжда и корозия

### Спецификации

NLGI	1	2
БДС ISO 6743/9	ISO-L-XBAHA 1(2,3)	
DIN 51502	KF 1(2,3) C-20	

### Типични Физикохимични Свойства

Показател	Метод за изпитване	Типични стойности	
		NLGI 1	NLGI 2
Тип на базовото масло		минерално	
Вид на състителя		калциев сапун	
Съдържание на графит, %	DIN 51831-1	10	
Цвят	Визуално	черен	
Кинематичен вискозитет на базовото масло при 40°C, mm <sup>2</sup> /s	БДС EN ISO 3104	39	
Конусна пенетрация при 25°C, 0.1 mm	БДС ISO 2137	320	280
Температура на прокапване, °C	ISO 2176	92	95
Колоидна стабилност, - отделено масло при 40°C за 42 часа, %	IP 121	< 5	< 3
Антикорозионни свойства (EMCOR тест) в присъствие на дестилирана вода	ISO 11007	0/0	

Забележка: Информацията, дадена в типичните характеристики не представлява спецификация, а е показателна за текущото ниво на производство и може да варира в рамките на допустимите производствени толеранси. Запазва се правото на изменения.

### Съвети за безопасност, транспортиране и съхранение

При нормална употреба и спазване на указанията в информационния лист, този продукт не представлява значителен риск за здравето и околната среда.

Информационният лист за безопасност, информация относно условия и срок на съхранение, и срок на годност на продукта можете да намерите на: [www.prista-oil.com](http://www.prista-oil.com)

### Опаковки

0.4 kg, 0.8 kg, 4 kg, 15 kg, 180 kg