



PRISTA® MHL

Хидравлични масла

Описание и Приложение

Хидравличните масла **PRISTA® MHL** се произвеждат от дълбоко рафинирани базови фракции и композиция от присадки, състояща се от инхибитори на окисление, ръжда и корозия.

Хидравличните масла **PRISTA® MHL** са предназначени за смазване на хидростатични маслени системи и триещи се механизми с циркуляционно смазване, изискващи масла с висока стабилност срещу окисление, притежаващи добри деемулгиращи свойства и осигуряващи добри защитни свойства.

Маслата са подходящи за употреба в хидравлични системи, съоръжения с хидравлични помпи с лопатъчна конструкция, хидравлични зъбни помпи и бутални хидравлични механизми.

Предимства

- Висока стабилност срещу окисление
- Добри деемулгиращи свойства
- Добри защитни свойства

Спецификации

ISO 3448	VG 32, 46, 68
ISO 6743/4	ISO-L-HL
ISO 11158	HL
DIN 51524	Part 1

Типични Физикохимични Свойства

Показател	Метод за изпитване	Типични стойности		
		VG 32	VG 46	VG 68
Плътност при 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.868	0.875	0.879
Кинематичен вискозитет при 40°C, mm ² /s	EN ISO 3104	32	46	68
Вискозитетен индекс	ISO 2909	100	100	95
Пламна температура в отворен тигел, °C	EN ISO 2592	190	200	210
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-30	-24	-21
Антикорозионни в присъствие на дестилирана вода	ISO 7120	издържа		
Корозия на медна пластинка, 3 h, 100°C	ISO 2160	1		
Водоотделителна способност - време за отделяне на 3 ml емулсия, min	ISO 6614	10	15	15
Стабилност на окисление - нарастване на кис. число след 1000h, mg KOH/g	ASTM D 4310	<1.0		

Забележка: Информацията, дадена в типичните характеристики не представлява спецификация, а е показателна за текущото ниво на производство и може да варира в рамките на допустимите производствени толеранси. Запазва се правото на изменения.

Съвети за безопасност, транспортиране и съхранение

При нормална употреба и спазване на указанията в информационния лист, този продукт не представлява значителен риск за здравето и околната среда.

Информационният лист за безопасност, информация относно условия и срок на съхранение, и срок на годност на продукта можете да намерите на: www.prista-oil.com

Опаковки

20L, 210L