



PRISTA® MHP 40A

МАСЛА ЗА ХИДРОДИНАМИЧНИ ПРЕДАВКИ

Описание и Приложение

Prista® MHP 40A е минерално, оцветено в червено масло, предназначено за използване в хидродинамични предавки на пътно-строителни и подемно-транспортни машини, изискващи масло, отговарящо на изискванията на спецификация Type A Suffix A на General Motors.

Предимства

- отлична защита против износване на хидродинамичните предавки
- отлична термична и окислителна стабилност, осигуряваща отсъствие на утайки и отлагания при дълъг експлоатационен период
- много добри нискотемпературни свойства, осигуряващи лесно пускане и добри работни характеристики при много ниски температури
- много добра съвместимост с уплътнителните материали

Спецификации

	Масло за хидродинамични предавки
GM	Type A Suffix A

Типични Физикохимични Свойства

Показател	Метод за изпитване	Типични стойности
Плътност при 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.875
Кинематичен вискозитет при 100°C, mm ² /s	EN ISO 3104	7.4
Кинематичен вискозитет при 40°C, mm ² /s	EN ISO 3104	40
Вискозитетен индекс	ISO 2909	153
Пламна температура в отворен тигел, °C	EN ISO 2592	196
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-40
Динамичен вискозитет по Брукфилд при минус 40°C, cP	ASTM D 2983	52 000
Корозия на медна пластинка, бала	EN ISO 2160	1b

Забележка: Информацията, дадена в типичните характеристики не представлява спецификация, а е показателна за текущото ниво на производство и може да варира в рамките на допустимите производствени толеранси. Запазва се правото на изменения.

Съвети за безопасност, транспортиране и съхранение

При нормална употреба и спазване на указанията в информационния лист, този продукт не представлява значителен риск за здравето и околната среда.

Информационният лист за безопасност, информация относно условия и срок на съхранение, и срок на годност на продукта можете да намерите на: www.prista-oil.com

Опаковки

210L