



# PRISTA® MULTIGAS HD 15W-40

## МОТОРНИ ВСЕСЕЗОННИ МАСЛА

### Описание и Приложение

Всесезонното моторно масло **Prista® Multigas HD 15W-40** се произвежда от специално подбрани висококачествени селективно и хидрорафинирани базови фракции и пакет присадки, произведени по най-съвременна технология.

**Prista® Multigas HD 15W-40** е предназначено за смазване на двигатели използващи природен газ (метан) като гориво.

### Предимства

- отлична защита против износване
- чистота в зоната на изгаряне
- отлична защита против окисление и нитриране
- по-дълъг живот на двигателя

### Спецификации

	SAE 15W-40
MAN	M 3271
MB	226.9
Volvo	CNG
TEDOM	61-0-0281.2

### Типични Физикохимични Свойства

Показател	Метод за изпитване	Типични стойности
Плътност при 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.871
Кинематичен вискозитет при 100°C, mm <sup>2</sup> /s	EN ISO 3104	14.8
Кинематичен вискозитет при 40°C, mm <sup>2</sup> /s	EN ISO 3104	109.5
Вискозитетен индекс	ISO 2909	140
Пламна температура в отворен тигел, °C	EN ISO 2592	230
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-31
Обща алкалност, mg KOH/g	ASTM D 2896	7.1
Сулфатна пепел, %	EN ISO 3987	0.85

Забележка: Информацията, дадена в типичните характеристики не представлява спецификация, а е показателна за текущото ниво на производство и може да варира в рамките на допустимите производствени толеранси. Запазва се правото на изменения.

### Съвети за безопасност, транспортиране и съхранение

При нормална употреба и спазване на указанията в информационния лист, този продукт не представлява значителен риск за здравето и околната среда.

Информационният лист за безопасност, информация относно условия и срок на съхранение, и срок на годност на продукта можете да намерите на: [www.prista-oil.com](http://www.prista-oil.com)

### Опаковки

210L, 1000L