



PRISTA® REZINOL HD 22

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЩИ ТЕЧНОСТИ

Описание и Приложение

Маслото за рязане **Prista® Rezinol HD 22** се произвежда от дълбоко рафинирани базови масла и високоефективен пакет от присадки, осигуряващ отлични смазочни свойства и защита от износване и корозия. **Prista® Rezinol HD 22** е смазочно-охлаждаща течност предназначена за използване при най-тежки операции на рязане при обработка на стомани, като дълбоко пробиване, резбонарязване (външни и вътрешни резби), фрезование и протегляне. Маслото е особено подходящо за използване при нарязване на зъбни колела, както и за автоматични стругове. Съдържа активна сярна и не се препоръчва за обработка на цветни метали.

Предимства

- Прецизност на операциите
- Защита от износване на режещия инструмент
- Отлична охлаждаща способност
- Висока стабилност срещу окисление

Спецификации

	VG 22
ISO 6747/7	ISO-L-MHF
БДС 14745	COT/P-M/MA-3

Типични Физикохимични Свойства

Показател	Метод за изпитване	Типични стойности
Плътност при 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.880
Кинематичен вискозитет при 40°C, mm ² /s	EN ISO 3104	22
Пламна температура в отворен тигел, °C	EN ISO 2592	184
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-21
Противоизносни свойства -Критично натоварване на заваряване, N	ASTM D2783	8000
Корозия на медна пластинка, 3h, 100°C, бала	EN ISO 2160	4c
Корозия на стомана ST 45	БДС 5747	издържа

Забележка: Информацията, дадена в типичните характеристики не представлява спецификация, а е показателна за текущото ниво на производство и може да варира в рамките на допустимите производствени толеранси. Запазва се правото на изменения.

Съвети за безопасност, транспортиране и съхранение

При нормална употреба и спазване на указанията в информационния лист, този продукт не представлява значителен риск за здравето и околната среда.

Информационният лист за безопасност, информация относно условия и срок на съхранение, и срок на годност на продукта можете да намерите на: www.prista-oil.com

Опаковки

210L