



PRISTA® SHPD VDS-3 20W-50

МОТОРНИ МАСЛА ЗА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ

Описание и Приложение

Моторното всесезонно масло **Prista® SHPD VDS-3 20W-50** се произвежда от смесени в подходящо съотношение висококачествени селективно и хидрорафинирани базови фракции и пакет присадки, произведени по най-съвременна технология.

Prista® SHPD VDS-3 20W-50 е предназначено за дизелови двигатели с висока номинална мощност на камиони, автобуси, пътното строителни и селскостопански транспортни средства, удовлетворяващи Euro I до Euro V изискванията за контрол на вредните емисии и работещи при много тежки условия на натоварване и шофиране.

Подходящо е за двигатели без филтри за твърди частици и за повечето двигатели с EGR (рециркулация на отработените газове), и за повечето двигатели, снабдени с SCR NOx редуциращи системи.

Предимства

- чистота на двигателя при значително удължен пробег за смяна на маслото – до 60 000 км
- безпроблемна работа при силно замърсяване на маслото със сажди
- защита от износване и полиране по цилиндрите
- защита от корозия на лагерите
- ниска склонност към пенообразуването

Спецификации

	SAE 20W-50
ACEA	E7
API	CI-4/SL
MB	228.3
MAN	M 3275-1
Caterpillar	ECF-1-a
Global	DHD-1

Типични Физикохимични Свойства

Показател	Метод за изпитване	Типични стойности
Плътност при 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.887
Кинематичен вискозитет при 100°C, mm ² /s	EN ISO 3104	18.9
Кинематичен вискозитет при 40°C, mm ² /s	EN ISO 3104	169.2
Вискозитетен индекс	ISO 2909	127
Пламна температура в отворен тигел, °C	EN ISO 2592	232
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-24
Обща алкалност, mg KOH/g	ASTM D 2896	10.5
Сулфатна пепел, %	EN ISO 3987	1.35

Забележка: Информацията, дадена в типичните характеристики не представлява спецификация, а е показателна за текущото ниво на производство и може да варира в рамките на допустимите производствени толеранси. Запазва се правото на изменения.

Съвети за безопасност, транспортиране и съхранение

При нормална употреба и спазване на указанията в информационния лист, този продукт не представлява значителен риск за здравето и околната среда.

Информационният лист за безопасност, информация относно условия и срок на съхранение, и срок на годност на продукта можете да намерите на: www.prista-oil.com

Опаковки

20L, 210L, 1000L