



PRISTA® SUPER HD

МОТОРНИ ВСЕСЕЗОННИ МАСЛА

Описание и Приложение

Моторните всесезонни масла **Prista® Super HD** са специално разработени за по-стари модели дизелови и бензинови двигатели. Произвеждат се от минерални базови масла и специално подбран пакет присадки, който осигурява оптимална защита на двигателя от износване, корозия и отложения.

Тези масла са предназначени за смазване на тежкотоварни дизелови двигатели с естествено пълнене или турбо-нагнетяване. Може успешно да се използват в пътническият транспорт (междуградски и градски), съоръжения в строителната и минна промишленост, където преобладават нормални срокове за смяна.

Prista® Super HD са особено подходящи за по-стари модели тежкотоварни камиони, както и за локомотивни дизелови двигатели. Могат да се използват и за смазване на леки бензинови и дизелови автомобили, както и лекотоварни камиони и фургони.

Предимства

- сигурна защита от износване, корозия и отложения
- контрол върху саждите в маслото
- много добри детергентно-диспергиращи свойства, осигуряващи максимална чистота на двигателя

Спецификации

	SAE 15W-40	SAE 20W-50
ACEA	E2	
API	CF-4/CF/SG	
Allison	C3	-
Caterpillar	TO-2	-

Типични Физикохимични Свойства

Показател	Метод за изпитване	Типични стойности	
		SAE 15W-40	SAE 20W-50
Плътност при 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.880	0.886
Кинематичен вискозитет при 100°C, mm ² /s	EN ISO 3104	14.5	19.0
Кинематичен вискозитет при 40°C, mm ² /s	EN ISO 3104	106.4	168.4
Вискозитетен индекс	ISO 2909	130	125
Пламна температура в отворен тигел, °C	EN ISO 2592	228	238
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-30	-24
Обща алкалност, mg KOH/g	ASTM D 2896	11.5	
Сулфатна пепел, %	EN ISO 3987	1.5	

Забележка: Информацията, дадена в типичните характеристики не представлява спецификация, а е показателна за текущото ниво на производство и може да варира в рамките на допустимите производствени толеранси. Запазва се правото на изменения.

Съвети за безопасност, транспортиране и съхранение

При нормална употреба и спазване на указанията в информационния лист, този продукт не представлява значителен риск за здравето и околната среда.

Информационният лист за безопасност, информация относно условия и срок на съхранение, и срок на годност на продукта можете да намерите на: www.prista-oil.com

Опаковки

210L, 1000L