



# PRISTA® Turbo Diesel

Старо наименование: Prista Leader TD

## МОТОРНИ МАСЛА ЗА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ

### Описание и Приложение

Минералните всесезонни масла **Prista® Turbo Diesel** се произвеждат от специално подбрани висококачествени селективно и хидрорафинирани базови фракции и пакет присадки, които гарантират защита от износване на по-стари бензинови и дизелови двигатели.

Минералните всесезонни масла **Prista Turbo Diesel** са предназначени за употреба, както в леки и лекотоварни бензинови и дизелови автомобили и товарни транспортни средства в пътното строителство, индустриалните и промишлени предприятия, селското стопанство, дърводобива и др. Маслата са подходящи за използване в смесен автомобилен парк.

### Предимства

- отлични детергентно-диспергиращи качества, осигуряващи максимална чистота на съвременните двигатели
- отлични антиокислителни свойства, предотвратяващи съгъвяването на маслото в експлоатация при високи температури и натоварвания
- осигуряват необходимите антифрикционни свойства за скоростни кутии (предавки) и диференциали на машини и съоръжения, за които е предписано да работят с моторно масло
- осигуряват нормална работа и на по-старо поколение автомобили

### Спецификации

	SAE 15W-40	SAE 20W-50
ACEA	E2-96 Issue 2, A3/B3	
API	CG-4/CF-4/CF/SJ	
MB	228.1	
MAN	271	
Allison	C4	-
Volvo	VDS	-
MTU	Type 1	-
Mack	EO-L	-

### Типични Физикохимични Свойства

Показател	Метод за изпитване	Типични стойности	
		SAE 15W-40	SAE 20W-50
Плътност при 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.880	0.886
Кинематичен вискозитет при 100°C, mm <sup>2</sup> /s	EN ISO 3104	14.5	19.0
Кинематичен вискозитет при 40°C, mm <sup>2</sup> /s	EN ISO 3104	106.4	168.4
Вискозитетен индекс	ISO 2909	140	128
Пламна температура в отворен тигел, °C	EN ISO 2592	228	236
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-33	-27
Обща алкалност, mg KOH/g	ASTM D 2896	8.2	
Сулфатна пепел, %	EN ISO 3987	1.0	

Забележка: Информацията, дадена в типичните характеристики не представлява спецификация, а е показателна за текущото ниво на производство и може да варира в рамките на допустимите производствени толеранси. Запазва се правото на изменения.

### Съвети за безопасност, транспортиране и съхранение

При нормална употреба и спазване на указанията в информационния лист, този продукт не представлява значителен риск за здравето и околната среда.

Приста Ойл Холдинг ЕАД  
www.prista-oil.com



Информационният лист за безопасност, информация относно условия и срок на съхранение, и срок на годност на продукта можете да намерите на: [www.prista-oil.com](http://www.prista-oil.com)