



PRISTA® UHPD 10W-40

МОТОРНИ МАСЛА ЗА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ

Описание и Приложение

Prista® UHPD 10W-40 е синтетично дизелово моторно масло от най-високо качество, предназначено за смазване на тежкотоварни дизелови двигатели Euro IV, Euro V, Euro VI, снабдени с филтри за улавяне на твърдите частици.

Prista® UHPD 10W-40 се препоръчва за използване в най-новите модели дизелови двигатели с турбонагнетяване, работещи при свръх тежки режими в товарни камиони и автобуси, за които се препоръчва удължен пробег за смяна на маслото. За оптималният пробег за смяна на маслото, трябва да се следват препоръките на производителя за съответните експлоатационни нива по-долу.

Предимства

- Най-добрият избор за Euro IV, Euro V, Euro VI тежкотоварни дизелови двигатели
- Чистота на двигателя при значително удължен пробег за смяна на маслото
- Минимални концентрации на вредни емисии в отработените газове
- Защита от износване и полиране по цилиндрите
- Безпроблемно стартиране на двигателя при отрицателни температури

Спецификации

| | SAE 10W-40 |
|----------------------|--------------------------|
| ACEA | E6/E7/E8/E9/E11 |
| API | CK-4 |
| Daimler Trucks | DTFR 15C110, DTFR 15C100 |
| MB-old specification | 228.51/228.31 |
| MAN | M3775 |
| Volvo | VDS-4.5 |
| Renault Trucks | RLD-3 |
| MTU | Type 3.1 |
| Deutz | DQC IV-18LA |
| Mack | EOS-4.5 |
| Cummins | CES 20086 |
| Caterpillar | ECF-3 |
| JASO | DH-2 |
| Detroit Diesel | DDC 93K222 |

Типични Физикохимични Свойства

| Показател | Метод за изпитване | Типични стойности |
|--|--------------------|-------------------|
| Плътност при 20°C, g/ml | EN ISO 3675 | 0.855 |
| Кинематичен вискозитет при 100°C, mm ² /s | EN ISO 3104 | 14.6 |
| Кинематичен вискозитет при 40°C, mm ² /s | EN ISO 3104 | 96.3 |
| Вискозитетен индекс | ISO 2909 | 158 |
| Пламна температура в отворен тигел, °C | EN ISO 2592 | 240 |
| Температура на течливост, °C | ISO 3016 | -39 |
| Обща алкалност, mg KOH/g | ASTM D 2896 | 10.4 |
| Сулфатна пепел, % | EN ISO 3987 | 1.0 |

Забележка: Информацията, дадена в типичните характеристики не представлява спецификация, а е показателна за текущото ниво на производство и може да варира в рамките на допустимите производствени толеранси. Запазва се правото на изменения.

Съвети за безопасност, транспортиране и съхранение

При нормална употреба и спазване на указанията в информационния лист, този продукт не представлява значителен риск за здравето и околната среда.

Приста Ойл Холдинг ЕАД
www.prista-oil.com



Информационният лист за безопасност, информация относно условия и срок на съхранение, и срок на годност на продукта можете да намерите на: www.prista-oil.com