

PRISTA® UTTO

УНИВЕРСАЛНИ ТРАКТОРНИ МАСЛА

Описание и Приложение

Универсалното тракторно трансмисионно масло **Prista® UTTO** се произвежда от подбрани висококачествени, селективно и хидрорафинирани базови фракции и специално разработен пакет присадки, осигуряващ изискванията за смазване на скоростната кутия, диференциала, мокрите спирачки и хидравликата.

Prista® UTTO е предназначено за смазване на скоростната кутия, диференциала, мокрите спирачки и хидравличната система на съвременните селскостопански трактори и друга техника. Препоръчва се и за последните модели трактори и извън магистрална техника. Маслото е специално разработено, за да удовлетворява изискванията за механичната деструкция, поставени в спецификация М 1143 на Massey Ferguson.

Предимства

- много добри противоизносни и противозадирни свойства
- отлични стабилност против окисление и термична деструкция
- много добра съвместимост с уплътнителните материали
- гарантирана защита от корозия и ръжда
- минимален шум в мокрите спирачки
- добра течливост при ниски температури, която допринася за бърза циркулация на маслото при студено стартиране
- много добри антипенни свойства

Спецификации

	SAE 10W-30 / SAE 80W
API	GL-4
AGCO	Power Fluid 821XL
Allison	C-4
Caterpillar	TO-2
Case IH	MS 1210
Case New Holland	MAT3540/MAT3525/ MAT3509/MAT3505
Fendt	Подходящо за употреба
Ford New Holland	FNHA 2C-200.00/201.00
Ford	ESN-M2C86-B(C)/ESN- M2C134-D
John Deere	JDM J20C/D
Kubota	UDT Fluid
Massey Ferguson	CMS M1145/M1143/ M1141/M1135
VCE	WB 101
ZF	TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F

Типични Физикохимични Свойства

Показател	Метод за изпитване	Типични стойности
Плътност при 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.880
Кинематичен вискозитет при 100°C, mm ² /s	EN ISO 3104	11.6
Кинематичен вискозитет при 40°C, mm ² /s	EN ISO 3104	74.3
Вискозитетен индекс	ISO 2909	150
Пламна температура в отворен тигел, °C	EN ISO 2592	220
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-39
Динамичен вискозитет Brookfield при минус 18°C, cP	ASTM D2983	3900
Корозия на медна пластинка, бала	EN ISO 2160	1a

Забележка: Информацията, дадена в типичните характеристики не представлява спецификация, а е показателна за текущото ниво на производство и може да варира в рамките на допустимите производствени толеранси. Запазва се правото на изменения.



Съвети за безопасност, транспортиране и съхранение

При нормална употреба и спазване на указанията в информационния лист, този продукт не представлява значителен риск за здравето и околната среда.

Информационният лист за безопасност, информация относно условия и срок на съхранение, и срок на годност на продукта можете да намерите на: www.prista-oil.com

Опаковки

20L, 210L, 1000L