



PRISTA® ULTRA TD 10W-40

МОТОРНИ МАСЛА ЗА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ

Описание и Приложение

Prista® Ultra TD 10W-40 е първокласно всезгодно моторно масло, получено чрез смесването на висококачествени синтетични базови компоненти, специално формулиран високотехнологичен пакет от добавки и свръхустойчив на механична деструкция подобрител на вискозитетния индекс, за много високо качество на представянето, отлична издръжливост и стабилност по време на експлоатация при удължени интервали за смяна.

Prista® Ultra TD 10W-40 е предназначено за смазване на тежкотоварни дизелови двигатели, удовлетворяващи Euro III, Euro IV и Euro V изискванията за контрол на вредните емисии и работещи при много тежки условия на натоварване, например значително удължени пробези за смяна, съгласно препоръките на производителя. Подходящо е за работа в товарни камиони и автобуси без филтри за твърди частици (DPF) и за някои двигатели с рецикулация на отработените газове (EGR), и за някои двигатели, снабдени със системи за редуциране на нивата от азотните окиси (SCR NOx).

Предимства

- чистота на двигателя при значително удължен пробег за смяна на маслото
- безпроблемна работа при силно замърсяване на маслото със сажди
- защита от износване и полиране по цилиндрите
- защита от сгъстяване при високи и ниски температури
- защита от корозия на лагерите

Спецификации

	SAE 10W-40
ACEA	E4/E7
API	CI-4
MB	228.5*
MAN	M 3277
Volvo	VDS-3
MTU	Type 3
Renault Trucks	RLD-2
Cummins	CES 20078
Mack	EO-N
Deutz	DQC IV-10

*MB-Approval 228.3

Типични Физикохимични Свойства

Показател	Метод за изпитване	Типични стойности
Плътност при 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.860
Кинематичен вискозитет при 100°C, mm ² /s	EN ISO 3104	14.4
Кинематичен вискозитет при 40°C, mm ² /s	EN ISO 3104	94.5
Вискозитетен индекс	ISO 2909	158
Пламна температура в отворен тигел, °C	EN ISO 2592	230
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-33
Обща алкалност, mg KOH/g	ASTM D 2896	12.6
Сулфатна пепел, %	EN ISO 3987	1.6

Забележка: Информацията, дадена в типичните характеристики не представлява спецификация, а е показателна за текущото ниво на производство и може да варира в рамките на допустимите производствени толеранси. Запазва се правото на изменения.

Съвети за безопасност, транспортиране и съхранение

При нормална употреба и спазване на указанията в информационния лист, този продукт не представлява значителен риск за здравето и околната среда. Информационният лист за безопасност, информация относно условия и срок на съхранение, и срок на годност на продукта можете да намерите на: www.prista-oil.com