



# PRISTA® ULTRA V

## МАСЛА ЗА ЛЕКИ И ЛЕКОВОТАРНИ АВТОМОБИЛИ

### Описание и Приложение

**Prista® Ultra V 5W-30** е синтетично всесезонно моторно масло, специално проектирано за смазване на двигателите на Volkswagen, AUDI, SEAT и Skoda. Продуктът е формулиран от висококачествени синтетични базови компоненти в комбинация с иновативна система от добавки за получаването на краен продукт напълно съвместим с устройствата за третиране на изгорелите газове, отличаващ се с високотемпературна стабилност и обезпечаващ защита от износване, отлично качество на работа при ниска температура и намалени вредни емисии в изгорелите газове.

**Prista® Ultra V 5W-30** е специален продукт с удължен интервал за смяна, предназначен за употреба в бензиновите и дизелови двигатели на Volkswagen, AUDI, SEAT и Skoda. Продуктът е напълно съвместим с дизеловите филтри за частици (DPF) и допълнителните устройства за третиране на отработените газове и е подходящ за високотехнологичните бензинови двигатели FSI и TSI с директно впръскване на гориво.

### Предимства

- Чистота на всички части на двигателя
- Намалена консумация на гориво
- Максимална защита от износване и корозия
- Удължава живота на дизеловите филтри за частици (DPF) и поддържа ефективността им на работа
- Съдейства за опазване на околната среда (спомога за намаляване на вредното въздействие върху околната среда)
- Специален модификатор на триене, който осигурява максимална защита от износване

### Спецификации

	SAE 5W-30
VW	504 00/507 00
ACEA	C3
API	SN
BMW	Long Life 04
MB	229.51
Porsche	C30

### Типични Физикохимични Свойства

Показател	Метод за изпитване	Типични стойности
Плътност при 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.850
Кинематичен вискозитет при 100°C, mm <sup>2</sup> /s	EN ISO 3104	11.8
Кинематичен вискозитет при 40°C, mm <sup>2</sup> /s	EN ISO 3104	66.8
Вискозитетен индекс	ISO 2909	174
Пламна температура в отворен тигел, °C	EN ISO 2592	234
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-45
Обща алкалност, mg KOH/g	ASTM D 2896	8.7
Сулфатна пепел, %	EN ISO 3987	0.8

Забележка: Информацията, дадена в типичните характеристики не представлява спецификация, а е показателна за текущото ниво на производство и може да варира в рамките на допустимите производствени толеранси. Запазва се правото на изменения.

### Съвети за безопасност, транспортиране и съхранение

При нормална употреба и спазване на указанията в информационния лист, този продукт не представлява значителен риск за здравето и околната среда.

Информационният лист за безопасност, информация относно условия и срок на съхранение, и срок на годност на продукта можете да намерите на: [www.prista-oil.com](http://www.prista-oil.com)

Приста Ойл Холдинг ЕАД  
[www.prista-oil.com](http://www.prista-oil.com)



## Опаковки

1L, 4L, 20L, 210L, 1000L