



PRISTA® ULTRA G 5W-30

MAGAS TELJESÍTMÉNYSZINTŰ SZEMÉLYGÉPKOCSI MOTOROLAJ

Termék leírás és alkalmazási terület

A Prista® Ultra G 5W-30 motorolaj új generációs szintetikus termék, megnövelt olajcsere periódusokkal és jóváhagyott a GM által gyártott azon személygépkocsik benzinmotorjainak kenéséhez. Különösen alkalmas olyan személygépkocsikhoz, amelyek modern, energiatakarékos megoldásokkal (például VVT - változó szelepezérlés), illetve kipufogógáz-utókezelő berendezésekkel vannak ellátva. A Prista® Ultra G 5W-30 használható olyan motoroknál ahol a gépgyártó a következő specifikációkat írja elő: GM-LL-A-025 , GM6094M és GM4718M

Használatával járó előnyök

- Meghosszabbított olajcsere periódus és csökkentett üzemanyag-fogyasztás
- Alacsony a lerakódási hajlam
- Speciális súrlódás módosító adalékának köszönhetően a termék csökkenti a motor kopását

Specifikációk

	SAE 5W-30
GM	GMW 17332 /Szervizolaj/
API	SN
ILSAC	GF-5

Tipikus jellemzők

Paraméter	Módszer	Tipikus értékek
Sűrűség 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.852
Kinematikai viszkozitás 100°C-on, mm ² /s	EN ISO 3104	10.9
Kinematikai viszkozitás 40°C-on, mm ² /s	EN ISO 3104	66.2
Viszkozitási index	ISO 2909	156
Lobbanáspont COC, °C	EN ISO 2592	230
Dermedéspont, °C	ISO 3016	-39
TBN (HClO ₄), mg KOH/g	ASTM D 2896	8.8
Szulfáthamu, %	EN ISO 3987	0.9

Fontos megjegyzés: A tipikus értékek tájékoztató információkat tartalmaznak, a késztermék paramétereit befolyásolhatják gyártási során megengedhető szabványos tűrések. A változtatás jogát fenntartjuk.

Egészség, biztonság és kezelése

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a termék várhatóan nem gyakorol kedvezőtlen hatást az egészségre, ha azt rendeltetés szerűen használják.

A termékkel kapcsolatos további információkért a biztonsági adatlap, a tárolás és eltarthatóság feltételeiért, kérem látogasson el a www.pristaoil.com címre