



# PRISTA® 2T EXTRA

## ULEIURI PENTRU MOTOARE IN 2 TIMPI

### Descriere si aplicatii

Uleiul de motor semisintetic **PRISTA® 2T EXTRA** este un ulei destinat obtinerii amestecului prealabil de ulei:benzina in vederea lubrifierii motoarelor in doi timpi pe benzina, ce functioneaza cu benzina cu plumb sau fara plumb ale autoturismelor, motocicletelor, motoretelor, scuterelor, snowmobilelor, cultivatoarelor agricole, ferastraielor cu motor. PRISTA® 2T EXTRA- asigura un nivel scazut de poluare al mediului inconjurator. Proportia recomandata ulei: benzina este de 1:50 (daca nu exista o alta proportie recomandata de producatorul utilajului).

### Beneficii

- Proprietati excelente de lubrifiere
- Foarte bune proprietati detergente
- Pierderi minore de putere la pornire
- O reducere importanta a fumului in gazele de esapament
- Pastreaza teava de esapament curata si in stare excelenta

### Specificatii

	<b>Prista® 2T Extra</b>
ISO	L-EGD
JASO	FB/FD
API	TC
Other	Piaggio Hexagon
TISI	Thailand Industry Standards Institute

### Caracteristici tipice

<b>Parametri</b>	<b>Metoda de testare</b>	<b>Valori tipice</b>
Densitate la 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.874
Culoare	Vizual	rosu *
Viscozitate cinematica la 40°C, mm <sup>2</sup> /s	EN ISO 3104	104
Punct de inflamabilitate COC, °C	EN ISO 2592	150
Punct de curgere, °C	ISO 3016	-18
TBN (HClO <sub>4</sub> ), mg KOH/g	ASTM D 2896	2.1

\* Sunt posibile si alte culori la solicitarea clientului

**Nota:** Informatiile furnizate in datele tipice nu constituie o specificatie, dar aceste valori se bazeaza pe productie curenta si pot fi afectate de tolerantele admisibile de productie. Dreptul de a face modificari este rezervat

### Sanatate, Securitate, Transport si Depozitare

Pe baza informatiilor actuale disponibile, acest ulei nu este de asteptat sa produca efecte adverse asupra sanatatii atunci cand este utilizat in scopul pentru care a fost recomandat.

Fisa cu date de securitate este disponibila la cerere.