



PRISTA® 2T MIX

ULEIURI PENTRU MOTOARE IN 2 TIMPI

Descriere si aplicatii

Uleiul de motor in doi timpi **PRISTA® 2T mix** este destinat obtinerii amestecului prealabil de ulei:benzina in vederea lubrifierii motoarelor conventionale in doi timpi pe benzina, racite cu aer, ale autoturismelor, motocicletelor, motoretelor, bicicletelor cu motor, motocultivatoarelor, fierastraielor, etc. Proportia recomandata ulei: benzina este de 1:50 (daca nu exista o alta proportie recomandata de producatorul utilajului).

Beneficii

- Proprietati bune de lubrifiere
- Bune proprietati detergente
- Pierderi minore de putere la pornire
- Tendinta scazuta de formare a fumului
- Pastreaza teava de esapament curata si in bune conditii

Specificatii

	Prista® 2T Mix
ISO	L-EGB
JASO	FC
API	TC

Caracteristici tipice

Parametri	Metoda de testare	Valori tipice
Densitate la 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.880
Viscozitate cinematica la 40°C, mm ² /s	EN ISO 3104	78
Punct de inflamabilitate COC, °C	EN ISO 2592	200
Punct de curgere, °C	ISO 3016	-15
TBN (HClO ₄), mg KOH/g	ASTM D 2896	1.0

Nota: Informatiile furnizate in datele tipice nu constituie o specificatie, dar aceste valori se bazeaza pe productie curenta si pot fi afectate de tolerantele admisibile de productie. Dreptul de a face modificari este rezervat

Sanatate, Securitate, Transport si Depozitare

Pe baza informatiilor actuale disponibile, acest ulei nu este de asteptat sa produca efecte adverse asupra sanatatii atunci cand este utilizat in scopul pentru care a fost recomandat.

Fisa cu date de securitate este disponibila la cerere.