



PRISTA® 2T OUTBOARD

ULEIURI DE MOTOR IN 2 TIMPI PENTRU BARCI

Descriere si aplicatii

Uleiul pentru motoare in doi timpi **PRISTA® 2T OUTBOARD** este un ulei premium destinat lubrifierii motoarelor de barci. Este formulat din uleiuri de baza minerale de cea mai buna calitate si un pachet de aditivi extrem de eficient fara cenusa care confera uleiului proprietati foarte bune antioxidante, anticorozive si de spalare.

Uleiul **PRISTA® 2T OUTBOARD** este recomandat pentru utilizare in motoarele in doi timpi racite cu apa ale motoarelor barcilor, ambarcatiunilor personale (Jet Ski, WaveRunners, etc.) unde se solicita uleiuri care indeplinesc norma NMMA TC-W3.

Beneficii

- Se amesteca foarte usor cu benzina
- Protectie buna impotriva polisarii cilindrilor
- Previne formarea depozitelor la temperaturi ridicate
- Adekvat pentru utilizarea in motoarele de barci in doi timpi cu injectie directa de combustibil
- Toxicitate scazuta (pentru pachetul de aditivi valoarea pentru LC50 este aprox. 3000ppm)

Specificatii

	Prista® 2T Outboard
NMMA	TC-W3

Caracteristici tipice

Parametri	Metoda de testare	Valori tipice
Densitate la 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.876
Viscozitate cinematica la 100°C, mm ² /s	EN ISO 3104	8.0
Punct de inflamabilitate COC, °C	EN ISO 2592	130
Punct de curgere, °C	ISO 3016	-36
TBN (HClO ₄), mg KOH/g	ASTM D 2896	9.3
Viscozitate Brookfield la minus 25°C, cP	ASTM D 2983	5200

Nota: Informatiile furnizate in datele tipice nu constituie o specificatie, dar aceste valori se bazeaza pe productie curenta si pot fi afectate de tolerantele admisibile de productie. Dreptul de a face modificari este rezervat

Sanatate, Securitate, Transport si Depozitare

Pe baza informatiilor actuale disponibile, acest ulei nu este de asteptat sa produca efecte adverse asupra sanatatii atunci cand este utilizat in scopul pentru care a fost recomandat.

Fisa cu date de securitate este disponibila la cerere.