



# PRISTA® HONING

## FLUIDE DE PRELUCRARE A METALELOR

### Descriere si aplicatii

Uleiurile minerale **PRISTA® HONING** sunt formulate din uleiuri de baza special selectate inalt rafinate si hidrotratate, cu vascozitate scazuta parafin-naftenice, amestecate cu agenti care imbunatatesc capacitatea de acoperire, inhibitori de oxidare si un pachet de aditivi speciali activi chimic.

Uleiul **PRISTA® HONING** este utilizat pentru honuirea si slefuirea fina (super finisare) a metalelor neferoase, otelurilor obisnuite, bile de rulmenti din pietre vitrificate fie impregnate cu sulf sau nu, si de asemenea pentru slefuirea mingii de bachelita lipita sau instrumente vitrificate. Produsul are aplicabilitate limitata in prelucrarea aliajelor de cupru si metale neferoase.

### Beneficii

- Calitate excelenta a suprafetelor prelucrate
- Continut scazut de hidrocarburi aromatice
- Foarte bune proprietati de racire
- Un grad foarte bun de spalare
- Stabilitate ridicata la oxidare

### Specificatii

	VG 5
ISO 6743/7	ISO-L-MHB

### Caracteristici tipice

Parameter	Test Method	Typical Value
Densitate la 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.820
Viscozitate cinematica la 40°C, mm <sup>2</sup> /s	EN ISO 3104	5
Punct de inflamabilitate, COC, °C	EN ISO 2592	134
Coroziunea pe lama de cupru, 3 ore, 100°C	EN ISO 2160	1b

**Nota:** Informatiile furnizate in datele tipice nu constituie o specificatie, dar aceste valori se bazeaza pe productie curenta si pot fi afectate de tolerantele admisibile de productie. Dreptul de a face modificari este rezervat

### Sanatate, Securitate, Transport si Depozitare

Pe baza informatiilor actuale disponibile, acest ulei nu este de asteptat sa produca efecte adverse asupra sanatatii atunci cand este utilizat in scopul pentru care a fost recomandat.

Fisa cu date de securitate este disponibila la cerere.