



PRISTA® KM 150

Uleiuri de decofrare

Descriere si aplicatii

Uleiurile de decofrare **PRISTA® KM 150** sunt fabricate din fractii parafin-naftenice special selectate si inalt rafinate si un pachet de aditivi care asigura o lubrifiere si o aderenta foarte buna, protectie la coroziune a cofrajelor si o buna desprindere din forma (decofrare).

Uleiurile **PRISTA® KM 150** sunt special formulate pentru a asigura o scoatere usoara din cofrajele utilizate in productia de beton, fier-beton, beton celular si componentelor din beton, deoarece faciliteaza scoaterea lor din cofraje in timpul decofrarii. Produsul poate fi aplicat cu pensula sau cu pulverizator.

Beneficii

- Decofrare usoara
- Pastrarea formei elementelor
- Prevenirea coroziunii
- Asigura curatenie cofrajelor

Specificatii

ISO 3448	VG 150

Caracteristici tipice

Parametri	Metoda de testare	Valori tipice
Densitate la 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.886
Viscozitate cinematica la 40°C, mm ² /s	EN ISO 3104	147.5
Viscozitate cinematica la 100°C, mm ² /s	EN ISO 3104	14.05
Punct de inflamabilitate, COC, °C	EN ISO 2592	264
Punct de curgere, °C	ISO 3016	-9
Cifra de saponificare, mgKOH/g	BDS 5496	8.2
Aciditate, mgKOH/g	ISO 6618	8.0
Coroziunea pe otel la 50°C	BDS 5747	trece

Nota: Informatiile furnizate in datele tipice nu constituie o specificatie, dar aceste valori se bazeaza pe productie curenta si pot fi afectate de toleranțele admisibile de productie. Dreptul de a face modificari este rezervat

Sanatate, Securitate, Transport si Depozitare

Pe baza informațiilor actuale disponibile, acest ulei nu este de asteptat sa produca efecte adverse asupra sanatatii atunci cand este utilizat in scopul pentru care a fost recomandat.

Fisa cu date de securitate este disponibila la cerere.