



PRISTA® KM 5

Uleiuri de decofrare

Descriere si aplicatii

Uleiul de decofrare **PRISTA® KM 5** este fabricat din fractii parafin-naftenice special selectate si inalt rafinate si un pachet de aditivi care asigura o lubrifiere si o aderenta foarte buna, protectie la coroziune a cofrajelor si o buna desprindere din forma (decofrare).

Uleiul **PRISTA® KM 5** este special formulat pentru a asigura o scoatere usoara din cofrajele de lemn, metal sau plastic utilizate in productia de beton, fier-beton si beton celular si componente armate deoarece faciliteaza scoaterea lor din cofraje in timpul decofrarii. Viscositatea scazuta a acestui ulei faciliteaza curgerea si utilizarea acestuia la temperaturi ambiante foarte reci, precum si penetrarea usoara a lubrifiantului in zonele greu accesibile, obloanelor cu geometrie complexa. Produsul poate fi aplicat cu pensula sau cu pulverizator.

Beneficii

- Decofrare usoara
- Pastrarea formei elementelor
- Prevenirea coroziunii
- Asigura curatenie cofrajelor

Specificatii

ISO 3448	VG 5

Caracteristici tipice

Parametri	Metoda de testare	Valori tipice
Densitate la 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.836
Viscozitate cinematica la 40°C, mm ² /s	EN ISO 3104	5.0
Punct de inflamabilitate, COC, °C	EN ISO 2592	146
Punct de curgere, °C	ISO 3016	-29
Cifra de saponificare, mgKOH/g	BDS 5496	7.3
Coroziunea pe otel la 50°C	BDS 5747	trece

Nota: Informatiile furnizate in datele tipice nu constituie o specificatie, dar aceste valori se bazeaza pe productie curenta si pot fi afectate de tolerantele admisibile de productie. Dreptul de a face modificari este rezervat

Sanatate, Securitate, Transport si Depozitare

Pe baza informatiilor actuale disponibile, acest ulei nu este de asteptat sa produca efecte adverse asupra sanatatii atunci cand este utilizat in scopul pentru care a fost recomandat.

Fisa cu date de securitate este disponibila la cerere.