



PRISTA® MVR MULTI

ULEIUL DE LANT

Descriere si aplicatii

Uleiul de lant **PRISTA® MVR MULTI** este destinat lubrifierii lanturilor fierastraielor cu lant. Pachetul de aditivi utilizat ii confera aderenta foarte buna la instrumentul de taiere protejand astfel sculele de uzura si scazand consumul de ulei.

Uleiul **PRISTA® MVR MULTI** este formulat din uleiuri de baza extrem de rafinate si un pachet special de aditivi antiuzura, anticoroziune si un agent adeziv.

Beneficii

- Bune proprietati la temperaturi scazute permitand utilizarea lui pe parcursul intregului an
- Foarte bune proprietati adezive
- Protectie impotriva uzurii si ruginii
- Consum scazut de ulei

Specificatii

ISO 3448	VG 125
ISO 6743/1	ISO-L-AC

Caracteristici tipice

Parametri	Metoda de testare	Valori tipice
Aspect	Vizual	Lichid limpede, maro
Culoare	ISO 2049	L 4.0
Densitate la 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.890
Viscozitate cinematica la 40°C, mm ² /s	EN ISO 3104	120
Viscozitate cinematica la 100°C, mm ² /s	EN ISO 3104	15
Indice de viscozitate	ISO 2909	130
Punct de inflamabilitate, COC, °C	EN ISO 2592	242
Punct de curgere, °C	ISO 3016	-24

Nota: Informatiile furnizate in datele tipice nu constituie o specificatie, dar aceste valori se bazeaza pe productie curenta si pot fi afectate de tolerantele admisibile de productie. Dreptul de a face modificari este rezervat

Sanatate, Securitate, Transport si Depozitare

Pe baza informatiilor actuale disponibile, acest ulei nu este de asteptat sa produca efecte adverse asupra sanatatii atunci cand este utilizat in scopul pentru care a fost recomandat.

Fisa cu date de securitate este disponibila la cerere.