



# PRISTA® MVR

## ULEIUL DE LANT

### Descriere si aplicatii

Uleiul de lant **PRISTA® MVR** este destinat lubrifierii lanturilor fierastraielor cu lant.

Pachetul de aditivi utilizat ii confera aderența foarte buna la instrumentul de taiere protejand astfel sculele de uzura si scazand consumul de ulei.

Uleiul **PRISTA® MVR** este formulat din uleiuri de baza extrem de rafinate si un pachet special de aditivi antiuzura, anticoroziune si un agent adeziv.

Produsul nu este recomandat pentru lubrifierea motorului fierastraului!

### Beneficii

- Aditivul pentru cresterea adezivitatii asigura un film de lubrifiant rezistent
- Consum scazut de ulei
- Aditivul antiuzura creste durata de viata a lantului
- Excelenta protectie la corozione
- Poate fi utilizat la temperaturi sub zero grade

### Specificatii

ISO 3448	VG 100
ISO 6743/1	ISO-L-AB

### Caracteristici tipice

Parametri	Metoda de testare	Valori tipice
Aspect	Vizual	Lichid limpede, maro, fara impuritati mecanice
Culoare	ISO 2049	5
Viscozitate cinematica la 40°C, mm <sup>2</sup> /s	EN ISO 3104	110
Indice de viscozitate	ISO 2909	80
Punct de inflamabilitate, COC, °C	ISO 2592	250
Punct de curgere, °C	ISO 3016	-20
Densitate la 20°C, g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 3675	0.886

**Nota:** Informatiile furnizate in datele tipice nu constituie o specificatie, dar aceste valori se bazeaza pe productie curenta si pot fi afectate de tolerantele admisibile de productie. Dreptul de a face modificari este rezervat

### Sanatate, Securitate, Transport si Depozitare

Pe baza informatiilor actuale disponibile, acest ulei nu este de asteptat sa produca efecte adverse asupra sanatatii atunci cand este utilizat in scopul pentru care a fost recomandat.

Fisa cu date de securitate este disponibila la cerere.