



PRISTA® SUPER 15W-50

ULEIURI MULTIGRADE DE MOTOR

Descriere si aplicatii

Uleiul multigrad de motor **PRISTA® Super 15W-50** este formulat din uleiuri de baza atent selectionate solvent-rafinare si hidrotratate si un pachet de aditivi performant pentru a asigura conformitatea cu cerintele nivelurilor de performanta API CF/CD/SF. Uleiul multigrad de motor PRISTA® Super 15W-50 este destinat utilizarii in modelele mai vechi ale motoarelor diesel greu incarcate, cu aspiratie naturala sau turbo care functioneaza in conditii variabile si o gama larga de temperaturi, in camioane comerciale, autobuze, utilaje agricole si pentru constructii. Acesta poate fi, de asemenea, utilizat la motoarele pe benzina ale caror producatori prescriu utilizarea lubrifiantilor cu nivel de performanta API SF.

Beneficii

- Motor curat
- Stabilitate termica si la oxidare
- Film de lubrifiant constant si stabil

Specificatii

	SAE 15W-50
API	CF/CD/SF

Caracteristici tipice

Parametri	Metoda de testare	Valori tipice
Densitate la 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.886
Viscozitate cinematica la 100°C, mm ² /s	EN ISO 3104	18.6
Viscozitate cinematica la 40°C, mm ² /s	EN ISO 3104	145.1
Indice de viscozitate	ISO 2909	145
Punct de inflamabilitate COC, °C	EN ISO 2592	228
Punct de curgere, °C	ISO 3016	-28
TBN (HClO ₄), mg KOH/g	ASTM D2896	9.0
Cenusa sulfat, %	EN ISO 3987	1.25

Nota: Informatiile furnizate in datele tipice nu constituie o specificatie, dar aceste valori se bazeaza pe productie curenta si pot fi afectate de tolerantele admisibile de productie. Dreptul de a face modificari este rezervat

Sanatate, Securitate, Transport si Depozitare

Pe baza informatiilor actuale disponibile, acest ulei nu este de asteptat sa produca efecte adverse asupra sanatatii atunci cand este utilizat in scopul pentru care a fost recomandat.

Fisa cu date de securitate este disponibila la cerere.