



PRISTA® ULTRA V 5W-30

ULEIURI DE MOTOR DE MARE PERFORMANTA PENTRU AUTOTURISME

Descriere si Aplicatii

PRISTA® ULTRA V 5W30 este un ulei de motor multigrad sintetic special conceput pentru lubrifierea motoarelor de Volkswagen, Audi, Seat si Skoda. Formulaturile din componente de baza sintetice de cea mai buna calitate, aditivat cu un aditiv extrem de eficient, lubrifiantul obtinut este in totalitate compatibil cu sistemele de tratare a gazelor de esapament, asigura durabilitate superioara lubrifiantului la temperaturi si sarcini mari, protectie la uzura, excelente performante la temperaturi scazute si reducerea emisiilor de noxe din gazele de esapament.

Uleiul **PRISTA® ULTRA V 5W30** este un produs nou, special conceput pentru lubrifierea motoarelor de Volkswagen, Audi, Seat si Skoda diesel si pe benzina cu interval extins de schimb. Este in totalitate compatibil cu filtrul de particule diesel (DPF) si cu alte sisteme de tratare a gazelor de esapament si este recomandat pentru cele mai avansate motoare pe benzina Volkswagen FSI si TSI cu injectie directa de combustibil.

Beneficii

- Imbunatateste curatenia tuturor partilor motorului
- Consum redus de combustibil
- Protectie maxima impotriva uzurii si coroziei
- Extinde durata de viata si mentine eficienta filtrului de particule (DPF)
- Contribuie la reducerea emisiilor de gaze periculoase in atmosfera
- Modificatorul de frecare special utilizat asigura protectie maxima la uzura

Specificatii

	SAE 5W-30
VW	504 00/507 00
ACEA	C3
API	SN
BMW	Long Life 04
MB	229.51
Porsche	C30

Caracteristici tipice

Parametri	Metoda de testare	Valori tipice
Densitate la 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.850
Viscozitate cinematica la 100°C, mm ² /s	EN ISO 3104	11.8
Viscozitate cinematica la 40°C, mm ² /s	EN ISO 3104	66.8
Indice de viscozitate	ISO 2909	174
Punct de inflamabilitate COC, °C	EN ISO 2592	234
Punct de curgere, °C	ISO 3016	-45
TBN (HClO ₄), mg KOH/g	ASTM D 2896	8.7
Cenusa sulfat, %	EN ISO 3987	0.8

Nota: Informatiile furnizate in datele tipice nu constituie o specificatie, dar aceste valori se bazeaza pe productie curenta si pot fi afectate de tolerantele admisibile de productie. Dreptul de a face modificari este rezervat

Sanatate, Securitate, Transport si Depozitare

Pe baza informatiilor actuale disponibile, acest ulei nu este de asteptat sa produca efecte adverse asupra sanatatii atunci cand este utilizat in scopul pentru care a fost recomandat.

Fisa cu date de securitate este disponibila la cerere.