



PRISTA® ULTRA C5 0W-20

ULEIURI DE MOTOR DE MARE PERFORMANTA PENTRU AUTOTURISME

Descriere si aplicatii

Prista® Ultra C5 0W-20 este un lubrifiant complet sintetic, bazat pe uleiuri de baza de foarte buna calitate, selectate cu grija, special concepute pentru a asigura protectie exceptionala dublata de economie de combustibil motoarelor pe benzina si diesel cu injectie directa Volvo Engine Architecture (VEA). Acest ulei de motor este de asemenea recomandat pentru utilizare si in alte autovehicule pentru care se solicita aceasta vascozitate si nivel de performanta ACEA C5 si API SN/CF.

Beneficii

- Foarte buna stabilitate la oxidare
- Interval extins de schimb
- Economie de combustibil superioara (beneficiul economiei de combustibil este mai mare cu 3.4% fata de un ulei de referinta)
- Protectie maxima impotriva uzurii si coroziunii
- Excelenta fluiditate la temperaturi scazute

Specificatii

	SAE 0W-20
ACEA	A1/B1-12; C5-16
API	SN
FIAT	9.55535-DSX
Volvo	VCC RBSO-2AE

Caracteristici tipice

Parametri	Metoda de testare	Valori tipice
Densitate la 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.845
Viscozitate cinematica la 100°C, mm ² /s	EN ISO 3104	9.0
Viscozitate cinematica la 40°C, mm ² /s	EN ISO 3104	48.0
Indice de viscozitate	ISO 2909	170
Punct de inflamabilitate COC, °C	EN ISO 2592	224
Punct de curgere, °C	ISO 3016	-48
TBN (HClO ₄), mg KOH/g	ASTM D 2896	7.8

Nota: Informatiile furnizate in datele tipice nu constituie o specificatie, dar aceste valori se bazeaza pe productie curenta si pot fi afectate de tolerantele admisibile de productie. Dreptul de a face modificari este rezervat

Sanatate, securitate, transport si depozitare

Pe baza informatiilor actuale disponibile, acest ulei nu este de asteptat sa produca efecte adverse asupra sanatatii atunci cand este utilizat in scopul pentru care a fost recomandat. Fisa cu date de securitate este disponibila la cerere.