



PRISTA LOCOMOIL III SAE 40 (K01)

ULEI DE MOTOR PENTRU LOCOMOTIVE DIESEL

Descriere si aplicatii

Uleiul Prista Locomoil III SAE 40 este formulat din uleiuri de baza adanc rafinate aditivat cu un pachet de aditivi fara zinc pentru a asigura lubrifiere excelenta si protectie la uzura motorului.

Prista Locomoil III SAE 40 este un ulei fara zinc pentru utilizare in motoarele locomotivelor diesel pentru care este recomandat acest tip de ulei.

Beneficii

- Curatenie foarte buna a motorului
- Excelenta stabilitate termica si la oxidare
- Film de lubrifiant stabil la temperaturi ridicate
- Protectie de incredere la uzura prin frecare inclusiv pentru rulmentii placati cu argint

Specificatii

	SAE 40 (K01)
API	CF/CF-2
LMOA	Generation 3, 4 & 5
GM EMD	Locomotive diesel engine oils
General Electric E	Locomotive diesel engine oils

Caracteristici tehnice

Parametri	Metoda de testare	Limite	Valori tipice
Viscozitatea cinematica la 40°C, mm ² /s	EN ISO 3104	135 – 165	160
Viscozitatea cinematica la 100°C, mm ² /s	EN ISO 3104	12.6 – 16.3	15.2
Indice de vascozitate	ISO 2909	min 95	95
Punct de inflamabilitate COC, °C	EN ISO 2592	min 220	240
Apa, vol. %, max	ISO 3733	lipsa	lipsa
Impuritati mecanice	Visual	lipsa	lipsa
TBN (HClO ₄), mg KOH/g	ASTM D 2896	13.0 – 16.0	13.6
Densitate 20°C, g/ml	EN ISO 3675	Se determina	0.893
Continut de Zn, ppm	ASTM D4951	max 10	1

Nota: Informatiile furnizate in datele tipice nu constituie o specificatie, dar aceste valori se bazeaza pe productie curenta si pot fi afectate de tolerantele admisibile de productie. Dreptul de a face modificari este rezervat

Sanatate, securitate, transport si depozitare

Pe baza informatiilor actuale disponibile, acest ulei nu este de asteptat sa produca efecte adverse asupra sanatatii atunci cand este utilizat in scopul pentru care a fost recomandat.

Fisa cu date de securitate este disponibila la cerere

Ambalare
210L, 1000L, VRA