



# PRISTA® SUPER

## MULTIGRADNA MOTORNA ULJA

### Opis i primena

Prista® Super multigradna motorna ulja su formulisana sa posebno izabranim visoko kvalitetnim rafinisanim, hidrotretiranim baznim uljima i tehnologijom aditiva čije su performance usaglašene sa zahtevima API CF/CD/SF nivoa.

Prista® Super multigradna motorna su namenjena za podmazivanje starijih modela, turbošaržnih ili sa prirodnim usisavanjem dizel motora koji rade u različitim uslovima i širokom temperaturnom opsegu kamiona, autobusa, poljoprivredne i građevinske opreme i mašina.

Takođe se mogu koristiti i kod benzinskih motora čiji proizvođači određuju API SF performansi nivo kvaliteta maziva.

### Prednosti

- Čistoća motora
- Termička i oksidaciona stabilnost
- Stabilan podmazujući film

### Specifikacije

	SAE 15W-40	SAE 20W-50
API	CF/CD/SF	
MB	227.1	227.1

### Tipične karakteristike

Parametar	Test metoda	Tipične vrednosti	
		SAE 15W-40	SAE 20W-50
Gustina na 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.880	0.888
Kinematska viskoznost na 100°C, mm <sup>2</sup> /s	EN ISO 3104	14.5	19.0
Kinematska viskoznost na 40°C, mm <sup>2</sup> /s	EN ISO 3104	106.4	168.4
Indeks viskoznosti	ISO 2909	140	128
Tačka paljenja COC, °C	EN ISO 2592	228	236
Tačka stinjanja, °C	ISO 3016	-31	-23
TBN (HClO <sub>4</sub> ), mg KOH/g	ASTM D 2896	8.0	
Sulfatni pepeo, %	EN ISO 3987	1.25	

Važna napomena: Podaci iz tabele, u koloni tipična vrednost, nisu deo specifikacije, već predstavljaju indikativne vrednosti zasnovane na trenutnoj proizvodnji, i mogu odstupati u granicama dozvoljenim deklarisanim specifikacijama. Proizvođač zadržava pravo za izmenu istih.

### Zdravlje, bezbednost i rukovanje

Zasnovano na trenutno dostupnim informacijama, ne očekuje se da ovaj proizvod ima uticaja na zdravlje kada se koristi u predviđenu svrhu. Za više informacija o bezbednosnom listu, uslovima i roku skladištenja proizvoda, molimo vas posetite [www.prista-oil.com](http://www.prista-oil.com)