



# PRISTA® ULTRA GF 0W-20

## MOTORNA ULJA VISOKIH PERFORMANSI ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE

### Opis i primena

Prista® Ultra GF 0W-20 je potpuno sintetičko mazivo na bazi pažljivo odabranih, visokokvalitetnih baznih ulja, nudeći najveći nivo uštede goriva u putničkim automobilima. Zbog pažljivo odabranih baznih ulja i vrhunskih aditiva, razvijeno je da pruži izvanrednu zaštitu motora od habanja i stvaranja čvrstih naslaga. Njegova izuzetno niska viskoznost omogućava upotrebu tokom cele godine, takođe i tokom veoma niskih temperatura u zimskom periodu.

Prista® Ultra GF 0W-20 posebno je razvijen da ispuni izazovne zahteve za hibridne automobile, gde su važni ekonomičnost goriva i smanjenje emisije CO<sub>2</sub>.

### Prednosti

- Performanse u održavanju čistoće motora
- Vrhunska ušteda goriva i smanjenje emisije CO<sub>2</sub>
- Odlična tečljivost na niskim temperaturama

### Specifikacije

	SAE 0W-20
ILSAC	GF-5
API	SN/ Resource conserving
GM	GMW 17332 /Service Fill/
FORD	WSS-M2C-945A/946A/947A
Chrysler	MS 6395

### Tipične karakteristike

Parametar	Test metoda	Tipična vrednost
Gustina na 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.849
Kinematska viskoznost na 100°C, mm <sup>2</sup> /s	EN ISO 3104	8.7
Kinematska viskoznost na 40°C, mm <sup>2</sup> /s	EN ISO 3104	47.2
Indeks viskoznosti	ISO 2909	167
Tačka paljenja COC, °C	EN ISO 2592	222
Tačka stinjanja, °C	ISO 3016	-42
Sulfatni pepeo, %	EN ISO 3987	0.8

Važna napomena: Podaci iz tabele, u koloni tipična vrednost, nisu deo specifikacije, već predstavljaju indikativne vrednosti zasnovane na trenutnoj proizvodnji, i mogu odstupati u granicama dozvoljenim deklariranim specifikacijama. Proizvođač zadržava pravo za izmenu istih.

### Zdravlje, bezbednost i rukovanje

Zasnovano na trenutno dostupnim informacijama, ne očekuje se da ovaj proizvod ima uticaja na zdravlje kada se koristi u predviđenu svrhu. Za više informacija o bezbednosnom listu, uslovima i roku skladištenja proizvoda, molimo vas posetite [www.prista-oil.com](http://www.prista-oil.com)