



PRISTA® SUPER

DÖRT MEVSİM MOTOR YAĞLARI

Tanım ve Uygulama

Dört mevsim motor yağları Prista® Super, API'nin CF/CD/SF performans seviyelerini sağlayan, özenle seçilmiş, yüksek kaliteli, seçici olarak ve suyla rafine edilmiş fraksiyonlar ve katkı maddeleri paketiyle üretilir.

Dört mevsim motor yağları Prista® Super, kamyon, otobüs, tarım ve inşaat makinelerinin zorunlu dolumlu veya dolumsuz ve geniş bir sıcaklık aralığında değişken koşullar altında çalışan dizel motorların daha eski yüksek yüklü modellerinin yağlanması için tasarlanmıştır.

SF API performans seviyeli yağlar gerektiren otomobillerin benzin motorlarının yağlanması için de kullanılabilir.

Avantajlar

- Motor temizliği
- Termik ve oksidasyon kararlılığı
- Kararlı yağ tabakası

Özellikler

| | SAE 15W-40 | SAE 20W-50 |
|-----|------------|------------|
| API | CF/CD/SF | |
| MB | 227.1 | 227.1 |

Standart

fiziko-kimyasal

özellikler

| Gösterge | Deney yöntemleri | Tipik değerler | |
|---|------------------|----------------|------------|
| | | SAE 15W-40 | SAE 20W-50 |
| 20°C sıcaklığında yoğunluğu, g/ml | EN ISO 3675 | 0.880 | 0.888 |
| 100°C kinetik viskozitesi, mm ² /s | EN ISO 3104 | 14.5 | 19.0 |
| 40°C sıcaklığında kinetik viskozitesi, mm ² /s | EN ISO 3104 | 106.4 | 168.4 |
| Viskozite indeksi | ISO 2909 | 140 | 128 |
| Açık kap alevlenme noktası, °C | EN ISO 2592 | 228 | 236 |
| Akma noktası, °C | ISO 3016 | - 31 | - 23 |
| Toplam alkalinite, mg KOH/g | ASTM D 2896 | 8.0 | |
| Sülfat külü, % | EN ISO 3987 | 1.25 | |

Not: Standart özelliklerde verilen bilgi, ürünün özellikleri olmayıp şimdiki üretim seviyesinin göstergesidir ve kabul edilebilir üretim sapma sınırları içinde değişim gösterebilir. Değişiklik hakkı saklıdır.

Emniyet, nakliye ve muhafaza ile ilgili öneriler

Bu ürün tehlikeli olarak sınıflandırılmış olup özel etiketleme gerektirir. Bilgi fişinde verilen kullanım ve muhafaza gereksinim ve talimatlarına uyun. Ürünün bilgi fişini, ürünün muhafaza şartları ile son kullanım tarihiyle ilgili bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: www.prista-oil.com