



PRISTA® ULTRA GF 0W-20

BİNEK ARAÇ İÇİN YÜKSEK KALİTELİ MOTOR YAĞLARI

Tanım ve Uygulama

Prista® Ultra GF 0W-20, binek araçlarda optimum yakıt tasarrufu sağlayan, çok yüksek kaliteli baz yağları bazında üretilen tamamen sentetik bir yağdır. Ürün, özenle seçilmiş birinci kalite baz yağları ve katkıları sayesinde motoru aşınma ve tortulara karşı üstün bir koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Son derece düşük viskozitesi sayesinde ürünün çok düşük kış sıcaklarında dahil olmak üzere bütün yıl boyunca kullanılması mümkündür.

Prista® Ultra GF 0W-20, yakıt tasarrufunun ve CO₂'nin azaltılmasının önemli olduğu hibrit otomobillerin talepkâr ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır.

Avantajlar

- Motorun temizliğini sağlar
- Üstün yakıt tasarrufu ve CO₂ azaltması
- Düşük sıcaklıklarda mükemmel akma

Özellikler

	SAE 0W-20
ILSAC	GF-5
API	SN/ Resource conserving
GM	GMW 17332 /Service Fill/
FORD	WSS-M2C-945A/946A/947A
Chrysler	MS 6395

Standart

fiziko-kimyasal

özellikler

Gösterge	Deney yöntemleri	Tipik değer
20°C sıcaklığında yoğunluğu, g/ml	EN ISO 3675	0.849
100°C sıcaklığında kinetik viskozitesi, mm ² /s	EN ISO 3104	8.7
40°C sıcaklığında kinetik viskozitesi, mm ² /s	EN ISO 3104	47.2
Viskozite indeksi	ISO 2909	167
Açık kap alevlenme noktası, °C	EN ISO 2592	222
Akma noktası, °C	ISO 3016	- 42
Sülfat külü, %	EN ISO 3987	0.8

Not: Standart özelliklerde verilen bilgi, ürünün özellikleri olmayıp şimdiki üretim seviyesinin göstergesidir ve kabul edilebilir üretim sapma sınırları içinde değişim gösterebilir. Değişiklik hakkı saklıdır.

Emniyet, nakliye ve muhafaza ile ilgili öneriler

Bu ürün tehlikeli olarak sınıflandırılmış olup özel etiketleme gerektirir. Bilgi fişinde verilen kullanım ve muhafaza gereksinim ve talimatlarına uyun. Ürünün bilgi fişini, ürünün muhafaza şartları ile son kullanım tarihiyle ilgili bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: www.prista-oil.com