



PRISTA® 2T MIX

ОЛИВИ ДЛЯ ДВОТАКТНИХ БЕНЗИНОВИХ ДВИГУНІВ

Опис та застосування

Prista® 2T Mix – малозольна мінеральна олива для двотактних двигунів. Перед використанням змішується з паливом. Призначена для двотактних бензинових двигунів з повітряним охолодженням легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів, мотокультиваторів, бензопил та ін.

Рекомендоване співвідношення оливи та бензину для приготування паливної суміші – 1:50 (або інше співвідношення відповідно до рекомендацій виробника техніки).

Переваги

- Хороші змащувальні та миючі властивості
- Мінімальні втрати енергії при запуску двигуна
- Зменшення кількості диму у відпрацьованих газах
- Забезпечує чистоту системи вихлопу

Специфікації

	Prista® 2T Mix
ISO	L-EGB
JASO	FC
API	TC

Типові

фізико-хімічні

властивості

Показник та од. вимірювання	Метод випробування	Значення показника
Густина при 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.880
В'язкість кінематична при 40°C, mm ² /s	EN ISO 3104	78
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	EN ISO 2592	200
Температура застигання, °C	ISO 3016	-15
Лужне число, mg KOH/g	ASTM D 2896	1.0

Примітка: Наведені в таблиці Типових фізико-хімічних властивостей значення показників є типовими величинами, що відображають поточний рівень виробництва, та в кожній конкретній партії можуть варіюватись в межах допустимих норм. Виробник залишає за собою право вносити зміни в інформацію.

Техніка безпеки та охорона навколишнього середовища

За умови використання продукту за призначенням та дотримання рекомендацій виробника, зазначених в паспорті безпеки, цей продукт не становить значної загрози здоров'ю людини та навколишньому середовищу.

Паспорт безпеки, інформацію щодо терміну придатності, умов та терміну зберігання можна знайти на сайті:

www.prista-oil.com

Види упаковок

1L, 210L, 1000L