



PRISTA® 4T

ОЛИВИ ДЛЯ ЧОТИРИТАКТНИХ БЕНЗИНОВИХ ДВИГУНІВ

Опис та застосування

Моторні всесезонні оливи **Prista® 4T** виготовляються із змішаних у відповідному співвідношенні високоякісних селективно очищених та гідрорафінованих базових олив та пакету присадок, виготовленого за найсучаснішою технологією. Оливи забезпечують винятковий контроль за відкладеннями на поршнях та кільцях в умовах високих обертів та температур. Протизносні присадки забезпечують високий рівень захисту двигуна від зносу при роботі в різних швидкісних і навантажувальних режимах.

Моторні всесезонні оливи **Prista® 4T** призначені для найсучасніших чотиритактних бензинових двигунів мотоциклів з системами повітряного та водяного охолодження, для яких рекомендуються оливи категорії якості API SL та JASO MA.

Prista® 4T 10W-40 - напівсинтетична моторна олива.

Переваги

- висока стійкість до окиснення
- відмінні детергентно-диспергуючі властивості, що забезпечують чистоту та безпроблемну роботу двигуна при високих робочих температурах
- надійний захист від корозії
- зниження витрат палива та зменшення вмісту токсичних речовин у вихлопних газах

Специфікації

	SAE 10W-40	SAE 15W-40	SAE 20W-50
JASO		MA	
API		SL	

Типові

фізико-хімічні

властивості

Показник та од. вимірювання	Метод випробування	Значення показника		
		SAE 10W-40	SAE 15W-40	SAE 20W-50
Густина при 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.860	0.867	0.872
В'язкість кінематична при 100°C, mm ² /s	EN ISO 3104	14.5	14.8	18.4
В'язкість кінематична при 40°C, mm ² /s	EN ISO 3104	100	111	160
Індекс в'язкості	ISO 2909	150	138	129
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	EN ISO 2592	224	228	236
Температура застигання, °C	ISO 3016	-36	-33	-30
Лужне число, mg KOH/g	ASTM D 2896	7.5		
Зольність сульфатна, %	EN ISO 3987	1.1		

Примітка: Наведені в таблиці Типових фізико-хімічних властивостей значення показників є типовими величинами, що відображають поточний рівень виробництва, та в кожній конкретній партії можуть варіюватись в межах допустимих норм. Виробник залишає за собою право вносити зміни в інформацію.

Техніка безпеки та охорона навколишнього середовища

За умови використання продукту за призначенням та дотримання рекомендацій виробника, зазначених в паспорті безпеки, цей продукт не становить значної загрози здоров'ю людини та навколишньому середовищу.

Паспорт безпеки, інформацію щодо терміну придатності, умов та терміну зберігання можна знайти на сайті: www.prista-oil.com

Види упаковок

1L, 4L, 210L