



PRISTA® MULTIGAS HD 15W-40

МОТОРНІ ВСЕСЕЗОННІ ОЛИВИ

Опис та застосування

Всесезонна моторна олива **Prista® Multigas HD 15W-40** виготовляється із спеціально підібраних високоякісних селективної очистки та гідроочищених базових оливо з додаванням пакету присадок, виготовленого за найсучаснішою технологією.

Олива **Prista® Multigas HD 15W-40** призначена для змащування двигунів, що працюють на зрідженому природному газі (метані).

Переваги

- відмінний захист двигуна від зносу
- чистота камери згоряння
- відмінний захист від окислення та нітрування
- подовжений термін служби двигуна

Специфікації

	SAE 15W-40
MAN	M 3271
MB	226.9
Volvo	CNG
TEDOM	61-0-0281.2

Типові

фізико-хімічні

властивості

Показник та од. вимірювання	Метод випробування	Значення показника
Густина при 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.871
В'язкість кінематична при 100°C, mm ² /s	EN ISO 3104	14.8
В'язкість кінематична при 40°C, mm ² /s	EN ISO 3104	109.5
Індекс в'язкості	ISO 2909	140
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	EN ISO 2592	230
Температура застигання, °C	ISO 3016	-31
Лужне число, mg KOH/g	ASTM D 2896	7.1
Зольність сульфатна, %	EN ISO 3987	0.85

Примітка: Наведені в таблиці Типових фізико-хімічних властивостей значення показників є типовими величинами, що відображають поточний рівень виробництва, та в кожній конкретній партії можуть варіюватись в межах допустимих норм. Виробник залишає за собою право вносити зміни в інформацію.

Техніка безпеки та охорона навколишнього середовища

За умови використання продукту за призначенням та дотримання рекомендацій виробника, зазначених в паспорті безпеки, цей продукт не завдає значної загрози здоров'ю людини та навколишньому середовищу.

Паспорт безпеки, інформацію щодо терміну придатності, умов та терміну зберігання можна знайти на сайті:

www.prista-oil.com

Види упаковок

210L, 1000L